






Tub flexibil metalic, din oțel galvanizat- 320 N, SR EN 61386-1 / SR EN 61386-23

Poză produs	COD	Denumire	Diametru (mm)	Lungime rolă (m)
 	CSB9	Tub flexibil metalic	9	50
	CSB11	Tub flexibil metalic	11	50
	CSB14	Tub flexibil metalic	14	50
	CSB14	Tub flexibil metalic	16	50
	CSB18	Tub flexibil metalic	18	50
	CSB21	Tub flexibil metalic	21	50
	CSB26	Tub flexibil metalic	26	25
	CSB37	Tub flexibil metalic	37	25
 	PSB9	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	9	50
	PSB11	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	11	50
	PSB14	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	14	50
	PSB16	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	16	50
	PSB18	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	18	50
	PSB21	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	21	50
	PSB26	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	26	25
	PSB37	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	37	25

Bandă electroizolatoare, diverse culori

Poză produs	COD	Culoare	Dimensiuni G x l (mm)	Lungime rolă (m)
	EA13-Z-WHT	Albă	0.13 X 19	20
	EA13-Z-BLK	Neagră	0.13 X 19	20
	EA13-Z-BLU	Albastră	0.13 X 19	20
	EA13-Z-RED	Roșie	0.13 X 19	20
	EA13-Z-YEG	Galbenă / Verde	0.13 X 19	20

Condiții tehnice de calitate

CARACTERISTICI	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE (VALOARE, CLASĂ)
Temperatură minimă de utilizare	-10°C
Temperatură maximă de utilizare	+80°C
Tensiune izolare	600 V
Comportare la foc	Întârziere la propagarea flăcării
Întindere	125%
Certificat de conformitate	EN 60454-3-1:2002
Certificat de conformitate	ISO 9001:2015
Certificat de conformitate	RoHS 2015/863/EC