

GNIAZDA TABLICOWE PROSTE 400V



IP44 PA Ms58

U_[V]
380-450 Hz
50-60



		Amper	Ilość biegunów	Wymiary kołnierza	Op.	J.m.
F7.0079	Gniazdo tablicowe proste 16A 4p	16A	4	75x75 mm	1/15	szt.
F7.0080	Gniazdo tablicowe proste 16A 5p	16A	5	75x75 mm	1/15	szt.
F7.0081	Gniazdo tablicowe proste 32A 4p	32A	4	75x75 mm	1/8	szt.
F7.0082	Gniazdo tablicowe proste 32A 5p	32A	5	75x75 mm	1/8	szt.

GNIAZDA TABLICOWE PROSTE Z NAKRĘTKĄ 400V



IP44 PA Ms58

U_[V]
380-450 Hz
50-60



		Amper	Op.	J.m.
F7.0137	Gniazdo tablicowe proste 16A 5p z nakrętką	16A	1/8	szt.
F7.0138	Gniazdo tablicowe proste 32A 5p z nakrętką	32A	1/8	szt.

GNIAZDA TABLICOWE PROSTE 400V



IP67 PA Ms58

U_[V]
380-450 Hz
50-60



		Styk sterujący	Amper	Wymiary kołnierza	Op.	J.m.
F7.0043	Gniazdo siłowe tablicowe proste 16A 5p	---	16A	75x75 mm	1/6	szt.
F7.0044	Gniazdo siłowe tablicowe proste 32A 5p	---	32A	75x75 mm	1/4	szt.
F7.0102	Gniazdo siłowe tablicowe proste 63A 5p	TAK	63A	107x112 mm	1/1	szt.
F7.0048	Gniazdo siłowe tablicowe proste 125A 5p	TAK	125A	120x120 mm	1/1	szt.

WTYCZKI ODBIORKOWE 400V



IP44 PA Ms58

U_[V]
380-450 Hz
50-60



		Amper	Ilość biegunów	Wymiary kołnierza	Op.	J.m.
F7.0100	Wtyk siłowy tablicowy odbiornikowy 16A 4p	16A	4	75x75 mm	1/10	szt.
F7.0059	Wtyk siłowy tablicowy odbiornikowy 16A 5p	16A	5	75x75 mm	1/8	szt.
F7.0101	Wtyk siłowy tablicowy odbiornikowy 32A 4p	32A	4	75x75 mm	1/8	szt.
F7.0060	Wtyk siłowy tablicowy odbiornikowy 32A 5p	32A	5	75x75 mm	1/8	szt.