

Tablouri metalice IP65, ușa opacă

- Dimensiuni variate
- Disponibile în variante cu ușa opacă sau transparentă
- Plăcile superioare și inferioare sunt detașabile
- Încuietoare cu cap triunghiular

Caracteristici:

- Material: metal (tablă de oțel, grosime 12/10)
- Material ușa: metal/sticlă securizată
- Culoare: RAL7035
- Grad de protecție IP65
- Protecție la impact IK10

- Clasă de protecție I
- Curent nominal maxim 630A
- Tensiune funcționare (Ue) maxim 400V
- Tensiune izolare (Ui) 690V
- Poate fi utilizat la 1000V DC



FL110A

Tablou metalic IP65, ușa opacă, montaj aparent

Dimensiuni l x Î x A (mm)	Module		Amb.	Cod
	Sistem C	Sistem S		
200 x 250 x 160	-	-	1	★ FL101A
250 x 300 x 160	-	-	1	FL102A
300 x 300 x 160	-	-	1	★ FL103A
300 x 350 x 160	20■ (2x10)	24■ (2x12)	1	FL104A
300 x 350 x 200	20■ (2x10)	24■ (2x12)	1	FL105A
300 x 400 x 160	-	-	1	★ FL106A
300 x 400 x 200	-	-	1	★ FL107A
400 x 400 x 200	-	-	1	★ FL108A
300 x 500 x 160	30■ (3x10)	36■ (3x12)	1	★ FL109A
300 x 500 x 200	30■ (3x10)	36■ (3x12)	1	FL110A
400 x 500 x 160	48■ (3x16)	54■ (3x18)	1	★ FL111A
400 x 500 x 200	48■ (3x16)	54■ (3x18)	1	FL112A
500 x 500 x 200	-	-	1	★ FL113A
400 x 600 x 200	-	-	1	★ FL114A
400 x 600 x 250	-	-	1	★ FL115A
600 x 600 x 250	-	-	1	★ FL116A
400 x 650 x 200	64■ (4x16)	72■ (4x18)	1	FL117A
400 x 650 x 250	64■ (4x16)	72■ (4x18)	1	★ FL118A
500 x 650 x 200	88■ (4x22)	96■ (4x24)	1	★ FL119A
500 x 650 x 250	88■ (4x22)	96■ (4x24)	1	FL120A
500 x 800 x 200	110■ (5x22)	-	1	★ FL121A
500 x 800 x 250	110■ (5x22)	-	1	FL122A
600 x 800 x 250	130■ (5x26)	140■ (5x28)	1	★ FL123A
600 x 800 x 300	130■ (5x26)	140■ (5x28)	1	FL124A
600 x 950 x 250	156■ (6x26)	-	1	★ FL125A
600 x 950 x 300	156■ (6x26)	-	1	FL126A
800 x 950 x 250	222■ (6x37)	-	1	★ FL127A
800 x 950 x 300	222■ (6x37)	-	1	FL128A
600 x 1250 x 250	208■ (8x26)	-	1	FL129A
800 x 1250 x 300	296■ (8x37)	-	1	FL130A