

orion plus tablouri poliester IP65

- Grad de protecție IP65
- Disponibile în variante cu ușă opacă sau transparentă
- Înculetoare cu cap triunghiular

Caracteristici

- Material: poliester armat cu fibră de sticlă (3,5 mm)
- Material ușă: poliester/sticlă securizată
- Culoare: RAL7035
- Grad de protecție IP66
- Protecție la impact IK10
- Clasă de protecție II
- Curent nominal maxim 630A
- Tensiune funcționare (Ue) maxim 400V

Standard: IEC 62208



Test Glow Wire la 960°C conform IEC EN 60 695-2-10 și IEC EN 60 695-2-11

orion plus tablouri poliester IP65, ușă opacă

Dimensiuni l x Î x A (mm)	Module		Amb.	Cod
	Sistem C	Sistem S		
600 x 550 x 300	69■ (3x23)	-	1	★ FL300B
600 x 850 x 300	115■ (5x23)	-	1	★ FL301B
600 x 1150 x 300	161■ (7x23)	-	1	★ FL302B
850 x 550 x 300	111■ (3x37)	-	1	★ FL305B
850 x 850 x 300	185■ (5x37)	-	1	★ FL306B
850 x 1150 x 300	259■ (7x37)	-	1	★ FL307B



FL301B

Tablouri de distribuție până la 4000A

orion plus tablouri poliester IP65, ușă transparentă

Dimensiuni l x Î x A (mm)	Module		Amb.	Cod
	Sistem C	Sistem S		
600 x 550 x 300	69■ (3x23)	-	1	★ FL500B
600 x 850 x 300	115■ (5x23)	-	1	★ FL501B
600 x 1150 x 300	161■ (7x23)	-	1	★ FL502B
850 x 550 x 300	111■ (3x37)	-	1	★ FL505B
850 x 850 x 300	185■ (5x37)	-	1	★ FL506B
850 x 1150 x 300	259■ (7x37)	-	1	★ FL507B



FL501B

orion plus tablouri poliester IP65, ușă dublă opacă

Caracteristici:

- Număr module/rând: 46 module (2x23)

Dimensiuni l x Î x A (mm)	Module		Amb.	Cod
	Sistem C	Sistem S		
1100 x 550 x 300	138■ (3x46)	-	1	★ FL310B
1100 x 850 x 300	230■ (5x46)	-	1	★ FL311B
1100 x 1150 x 300	322■ (7x46)	-	1	★ FL312B



FL310B

orion plus tablouri poliester IP65, ușă dublă transparentă

Caracteristici:

- Număr module/rând: 46 module (2x23)

Dimensiuni l x Î x A (mm)	Module		Amb.	Cod
	Sistem C	Sistem S		
1100 x 550 x 300	138■ (3x46)	-	1	★ FL510B
1100 x 850 x 300	230■ (5x46)	-	1	★ FL511B
1100 x 1150 x 300	322■ (7x46)	-	1	★ FL512B



FL511B