

Tablouri de distribuție până la 4000A

Alegerea potrivită pentru montaj încastrat sau aparent

Tablourile de distribuție univers pot fi utilizate în soluțiile pentru spațiile comerciale, deoarece conferă suficient spațiu, având de la 36 la 336 module, oferă flexibilitate adaptându-se diferitelor nevoi. Datorită sistemului avansat de arhitectură interioară, tablourile univers îndeplinesc cele mai exigente cerințe privind montajul tabloului de distribuție la nivelul pardoselii, dar și al peretelui. Având o adâncime de doar 110 mm, varianta încastrată oferă suficient spațiu pentru a se monta și dispozitive multimedia, care sunt cele mai des utilizate în tablouri (TV, internet, echipament multiswitch).



univers

- Pentru aparataj de până la 125A
- Pentru montaj aparent
- Adâncime montaj 161 mm
- Tablou complet echipat, cu ușă, kituri de montaj modular
- Terminale QuickConnect PE/N, plăci presetupe

Caracteristici:

- Culoare: alb RAL9010
- Grad de protecție IP44
- Protecție la impact IK08
- Clasă de protecție II
- Rezistență la scurtcircuit: 17kA
- Înălțimile tabloului: 500, 650, 800, 950 și 1100 mm

Standard:

- IEC EN 61 439-1 / -3
- Test Glow Wire la 850°C conform IEC EN 60 695-2-10 și IEC 60 695-2-11



FWB31S

univers IP44 înălțime 500 și 650 mm

Rânduri	Secție	Module	Dimensiuni l x Î x A (mm)	PE/N cleme	Amb.	Cod
3	1	36	300 x 500 x 161	2x18	1	★ FWB31S
	2	72	550 x 500 x 161	2x18	1	★ FWB32S
	3	108	800 x 500 x 161	2x18	1	★ FWB33S
	4	144	1050 x 500 x 161	2x18	1	★ FWB34S
4	1	48	300 x 650 x 161	2x22	1	★ FWB41S
	2	96	550 x 650 x 161	2x22	1	★ FWB42S
	3	144	800 x 650 x 161	2x22	1	★ FWB43S
	4	192	1050 x 650 x 161	2x22	1	★ FWB44S



FWB53S

univers IP44 înălțime 800 mm

Rânduri	Secție	Module	Dimensiuni l x Î x A (mm)	PE/N cleme	Amb.	Cod
5	1	60	300 x 800 x 161	2x22	1	★ FWB51S
	2	120	550 x 800 x 161	2x22	1	★ FWB52S
	3	180	800 x 800 x 161	2x22	1	★ FWB53S
	4	240	1050 x 800 x 161	2x22	1	★ FWB54S



FWB62S

univers IP44 înălțime 950 mm

Rânduri	Secție	Module	Dimensiuni l x Î x A (mm)	PE/N cleme	Amb.	Cod
6	1	72	300 x 950 x 161	2x22	1	★ FWB61S
	2	144	550 x 950 x 161	2x22	1	★ FWB62S
	3	216	800 x 950 x 161	2x22	1	★ FWB63S
	4	288	1050 x 950 x 161	2x22	1	★ FWB64S



FWB71S

univers IP44 înălțime 1100 mm

Rânduri	Secție	Module	Dimensiuni l x Î x A (mm)	PE/N cleme	Amb.	Cod
7	1	84	300 x 1100 x 161	2x22	1	★ FWB71S
	2	168	550 x 1100 x 161	2x22	1	★ FWB72S
	3	252	800 x 1100 x 161	2x22	1	★ FWB73S
	4	336	1050 x 1100 x 161	2x22	1	★ FWB74S