

Kéziszerszámok / Hand tools

Kézi működtetésű hidraulikus prés / Hydraulic crimping tool


VILÁGÍTÁS-
TECHNIKA

ENERGIA
ELOSZTÓK

AUTOMATI-
ZÁLÁS

ELEKTROMOS
SZEKRÉNYEK

HPR-1



- Rézkábel valamint alumínium saru préselésére használható. Hexagonális alakja megfelelő arra, hogy megfelelő préselési felületet biztosítson.

- Súly: 3,5kg
- Préstartomány: 16-300mm²
- Préselő erő: 10kN
- Névleges működési nyomás: 700kg/cm² (10.000psi)
- 360°ban elfordítható, nyitható fej
- Tartozékok:
 - műanyag hordtáska
 - présbéllyegek 16-300mm²
- Pofák: 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 185mm², 240mm², 300mm²
- No.32-es típusú hidraulika olaj
- EN-792-1 szabvány szerint
- Hosszúsága: 545mm

- Can be used for crimping copper cable and copper terminals. Its hexagonal shape is proper for providing suitable crimping surface.

- Weight: 3,5 kgs
- Capacity: 16-300 mm²
- Crimping pressure: 10kN
- Rated operating pressure: 700kg/cm² (10.000psi)
- 360°rotatable head
- Accessories:
 - plastic carrying case,
 - standard dies 16-300 mm²
- Moulds: 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 185mm², 240mm², 300mm²
- Hydraulic fluid: No.32 type hydraulic oil
- In accordance with EN-791-1
- Length: 545 mm

SZERELÉS-
TECHNIKA

HPR-2



- A teljesen automatikus visszaállítás helyettesíti a biztosítóeszközt és időt spórol a kézi nyomáskioldóval.
- A kézi nyomáskioldó gomb oldható a nyomási fázis alatt és gyorsan visszaállítható.
- A beépített olajszelep egyszerűen karbantartható

- 4,5kg
- Préstartomány: 16-240mm²
- Préselő erő: 10T
- 360°kal elfordítható, nyitható fej
- Tartozékok:
 - műanyag hordtáska
 - présbéllyegek 16-240mm²
- EN-792-1 szabvány szerint
- Hosszúsága: 705mm
- Pofák: 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 185mm², 240mm²

- The full automatic reset can replace the safety devices and saves time with the manual pressure release
- Manual pressure release button can be loosened during the pressing course and can be reset rapidly
- The built-in combined type oil valve can be maintained easily.

- Weight: 4,5 kgs
- Capacity: 16-240 mm²
- Crimping pressure: 10T
- 360°turnable head
- Accessories:
 - plastic carrying case,
 - standard dies 16-240 mm²
- in accordance with EN-791-1
- Length: 705 mm
- Moulds: 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 185mm², 240mm²

KÁBELEK,
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-
CSALÁDOK

VILLÁM-
VÉDELEM

SZELLŐZÉS
TECHNIKA

TOVÁBBI
TERMÉKEINK