

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m ³ /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m ³ /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m ³ /h

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m ³ /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m ³ /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m ³ /h (+/-5%)	24/30 W

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare




Echipat cu supapa non- retur

Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Vents iFan WIFI




Tip

Vents 100 iFan
iFan avers

- Modul WI-FI permite controlul la distanță al ventilatorului prin intermediul aplicației mobile iOS și Android
- Dotat cu funcții inteligente, de detecție și control al umidității pentru a obține un microclimat echilibrat
- Motor echipat cu rulmenti, consum minim de energie de până la 3,8 W.
- Echipat cu amortizor de vibrații cauciucat, absorbție și funcționare silențioasă
- Monofazic
- Fatada se pot schimba si sunt disponibile în următoarele culori, mai jos afisate

Model	Diametru (mm)	Nivele de viteză	Debit de aer maxim	Nivel de zgomot 3 m (dBA)	Debit de aer reglabil m ³ /h
iFAN	N 100	24 ore	33	17	-
		Silențios	72	22	33...72
		Maxim	106	31	72...106
iFAN	N 125	24 ore	40	17	-
		Silențios	83	21	40...83
		Maxim	133	32	83...133

Vents iFan



Tip


Vents 100 iFan
iFan avers

- Dotat cu funcții inteligente, de detecție și control al umidității pentru a obține un microclimat echilibrat
- Motor echipat cu rulmenti ,consum minim de energie de până la 3,8 W.
- Echipat cu amortizor de vibrații cauciucat, absorbție și funcționare silențioasă
- Monofazic
- Fatada se pot schimba si sunt disponibile în următoarele culori, mai jos afisate



Model	Diametru (mm)	Nivele de viteză	Debit de aer maxim	Nivel de zgomot 3 m (dBA)	Debit de aer reglabil m ³ /h
iFAN	N 100	24 ore	33	17	-
		Silențios	72	22	33...72
		Maxim	106	31	72...106
iFAN	N 125	24 ore	40	17	-
		Silențios	83	21	40...83
		Maxim	133	32	83...133

Panou comanda



Protecție motor IP 44

