

■ Cleme șir de mare curent, AVK



IK600070



IK600070



IK601070

■ Schrack-Info



- Cleme șir de mare curent seria IK6
 - AVK gri:** 70mm²
 - AVK albastre:** 70mm²
- Corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 conform UL94
- Pentru șina profilată TS 35
- Adecvate pentru conductoare din aluminiu
 - dispun de o tehnică de conexiune adecvată
- Tensiune nominală de impuls 8kV
- Grupa de materiale izolante I
- Categoria de supratensiune III
- Grad de poluare 3
- Stabilitate termică de la -55°C până la 120°C

Cleme șir seria IK6

Cleme șir de mare curent, AVK



Tip	AVK 70	
Cod articol		
Clemă de mare curent	gri	IK600070
Clemă de mare curent	albastră	IK601070
Dimensiuni		
ÎxlxA	[mm]	67,5 x 22 x 74
Date tehnice		
Mod de conectare	Clemă cu șurub	
Secțiunea bornei	[mm ²]	70
Max. monofilar	[mm ²]	10 - 70
Max. flexibil (f)	[mm ²]	16 - 70
Max. flexibil cu bucsă de sertizare	[mm ²]	50
Lungime dezizolare	[mm]	20
Moment de strângere max.	[Nm]	6
Plăci terminale		
Element terminal	gri	Clemă închisă la ambele capete
Element terminal	albastru	
Plăci de separare		
Placă de separare	roșie	-
Punți de scurtcircuitare		
Element de scurtcircuitare	2 unități	-
Element de scurtcircuitare	10 unități	-
Elemente de fixare (capăt)		
WGD 1, element de fixare montabil prin înclchetare		IK623000
KD 3, element de fixare montabil cu șurub		IK623001
KD 4, element de fixare pt. cleme cu element elastic		IK623002
Etichete de marcare		
Etichetă inscripționată		DY5 IK6970xx
Etichetă neinscripționată		DG 10/10 IK697970
Certificare		
CE (EN 60947-7-1)	[V-]	750
	[A]	192
	[mm ²]	70
UL	[V-]	600
	[A]	175
	AWG	6 - 2 / 0
VDE (IEC 60947-7-1)	[V-]	-
	[A]	-
	[mm ²]	-

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Clemă AVK 70, gri, 70 mm ²			IK600070
Clemă AVK 70, albastru, 70 mm ²			IK601070