







poziții (\*)



## Comutatoare cu came seria K1 / K2

Funcție	Comutatoare		Comutatoare Pornit - Oprit		Selectoare cu trepte		
	unghi de comutare 45°		unghi de comutare 90°		cu poziția zero		
Grad de protecție	IP 65(1)		IP 65(1)		IP 65(1)		
Grad de protecție	frontal						
Curent termic convențional (Ith)	12 A	20 A	12 A	20 A	12 A	20 A	
Tensiune nominală de izolație conform CEI/SR EN 60947-1 (Ui)	690 V		690 V		690 V		
Număr de poziții	2		2		2 + zero		
Număr de poli	2		2		2		
Dimensiuni placă de prindere (mm)	45x 45		45x 45		45x 45		
Tip fixare frontală	Placă multifix 45x 45mm	K1B 002ALH	K2B 002ALH	K1B 1002HLH	K2B 1002HLH	K1D 012QLH	K2D 012QLH
	În gaură Ø 22 mm	K1B 002ACH	K2B 002ACH	K1B 1002HCH	K2B 1002HCH	K1D 012QCH	K2D 012QCH

poziții (\*)



## Comutatoare cu came seria K1 / K2



Funcție	Inversor		Comutator ampermetric		Comutator voltmetric		
Grad de protecție	IP 65(1)		IP 65(1)		IP 65(1)		
Grad de protecție	frontal						
Curent termic convențional (Ith)	12 A	20 A	12 A	20 A	12 A	20 A	
Tensiune nominală de izolație conform CEI/SR EN 60947-1 (Ui)	690 V		690 V		690 V		
Număr de poziții	2 + zero		3 + zero (3 curenți + zero)		6 + zero (3 tensiuni între faze și între faze și nul + zero)		
Număr de poli	2		4		7		
Dimensiuni placă de prindere (mm)	45x 45		45x 45		45x 45		
Tip fixare frontală	Placă multifix 45x 45mm	K1D 002ULH	K2D 002ULH	K1F 003MLH	de asamblat *	K1F 027MLH	de asamblat *
	În gaură Ø 22 mm	K1D 002UCH	K2D 002UCH	K1F 003MCH	de asamblat *	K1F 027MCH	de asamblat *

(1) cu garnitura KZ73 pentru produse cu platină Multifix, cu garnitură KZ65 pentru produse cu gaură Ø22 mm, se comandă separat

(\*) consultați agențiile Schneider Electric



poziții (\*)



## Comutatoare cu came seria K1 cu blocare cu cheie

Funcție	Selectoare cu trepte		Selectoare de mers		Inversor cu poziție de 0		
Grad de protecție	IP 65		IP 65		IP 65		
Grad de protecție	frontal						
Curent termic convențional (Ith)	12 A		12 A		12 A		
Tensiune nominală de izolație conform CEI/SR EN60947-1 (Ui)	690 V		690 V		690 V		
Număr de poziții	2 + zero		3 + zero		2 + zero		
Număr de poli	3		2		2		
Dimensiuni placă de prindere (mm)	55x 100		55x 100		55x 100		
Culoare manetă	roșu	negru	roșu	negru	roșu	negru	
Tip fixare frontală	Gaură Ø 22 mm + gaură Ø 43,5mm	K1F 022QZ2	K1F 022QZ4	K1G 043RZ2	K1G 043RZ4	K1D 002UZ2	K1D 002UZ4