


Separatoare orizontale cu siguranțe MPR pentru montaj pe contrapanou



Separatoarele cu siguranțe MPR KETO fabricate de către Jean Müller și sistemele de bare COSMO® precum și accesoriile acestora le puteți găsi în catalogul TRACON ELECTRIC și în magazinul nostru virtual.

Dimensiunile separatoarelor cu siguranțe MPR, datele tehnice detaliate se găsesc pe pagina de internet www.traconelectric.com

- racordare cu șurub (A) sau cu clemă de strângere (B)
- Variante constructive cu 1, 2, 3 și 4 poli
- 4 grupe de putere, pentru siguranțe MPR grupa 00, 1, 2 și 3
- Modalități de conectare universale, care pot fi montate și ulterior



TRACON	I_n				mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	U _i	U _e
KETO-00-1/F	160	00	A	max. 95, M10	204	50	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-00-1/R95			B	1,5-95	204	50	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-1-1/F	250	1	A	max. 150, M10	306	69	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-3-1/F	400/630 A	2-3	A	max. 300, M10	306	91	143	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-00-3/F	160 A	00	A	max. 95, 1×M8/2×M5	204	106	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-00-3/R95			B	1,5-95	204	106	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-1-3/F	250 A	1	A	max. 150, M10	306	184	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-1-3/R150			B	35-150	306	184	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-2-3/F	400 A	2	A	max. 240, M10	306	210	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-2-3/R300			B	95-300	306	210	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-3-3/F	630 A	3	A	max. 300, M10	306	250	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	
KETO-3-3/R300			B	95-300	306	250	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC	

CĂUTAȚI CATALOGUL KETO LA SERVICIUL RELAȚII CLIEȚI SAU SOLICITAȚI ACEST LUCRU AGENTULUI DE VÂNZĂRI!



GAMĂ COMPLETĂ!

- Cleme de strângere
- Șine de legătură 00
- Carcase de protecție împotriva atingerii
- Adaptoare pentru șină de montaj, 00-1
- Elemente care pot fi zăvorațe cu lacăt, 00-3
- Indicator de stare
- Monitorizare siguranțe fuzibile
- Protecție împotriva furtului de curent
- Date tehnice
- Desene dimensionale

