






## KPL 64-../LD

- doză pentru aparataj



- Orificiile de intrare sunt fabricate dintr-un material elastic.
- Instalarea cablului sau după caz a țevii se face prin smulgerea profilului orificiului de pe membranele flexibile și introducerea în orificiul rezultat.
- Instalarea dozei în ansamblu se face prin strângerea șuruburilor de fixare.
- Este asigurată etanșeitatea la pătrundea aerului chiar și cu cablul sau tubul introdus.
- Se recomandă pentru casele cu un consum mic de energie și la cele pasive.
- Șuruburile pentru montaj și aparataj sunt prevăzute cu filet dublu pentru instalarea mai rapidă, doza cuprinde socluri de plastic.
- Se comercializează pachete întregi.
- La montaj nu este necesar să fie teșită marginea rigipsului.
- Doza cu protecția IP30 echipată cu un capac adecvat sau un dispozitiv cu o protecție mai mare sau egală cu standardul IP30.



poziția	descrierea	A		EAN
		mm	buc	
KPL 64-45/LD_NA	doza este prevăzută cu șuruburi pentru fixarea pe rigips și cu șuruburi pentru aparate, pachetul cu șuruburi este inclus în cutie	45	100	8595568930835
KPL 64-50/LD_NA	doza este prevăzută cu șuruburi pentru fixarea pe rigips și cu șuruburi pentru aparate, pachetul cu șuruburi este inclus în cutie	50	110	8595568925299



- accesorii




- scule auxiliare



V 68  
pg. 1-66TYP0...  
pg. 1-77PATKA CR+3X..  
pg. 1-74VPTU; VPT 64  
Ø 68 mm  
pg. 1-78


## KPRL 64-60/LD

- doză universală



- Orificiile de intrare sunt fabricate dintr-un material elastic.
- Instalarea cablului sau după caz a țevii se face prin smulgerea profilului orificiului de pe membranele flexibile și introducerea în orificiul rezultat.
- Instalarea dozei în ansamblu se face prin strângerea șuruburilor de fixare.
- Este asigurată etanșeitatea la pătrundea aerului chiar și cu cablul sau tubul introdus.
- Se recomandă pentru casele cu un consum mic de energie și la cele pasive.
- Șuruburile pentru montaj și aparataj sunt prevăzute cu filet dublu pentru instalarea mai rapidă, doza cuprinde socluri de plastic.
- La montaj nu este necesar să fie teșită marginea rigipsului.
- Doza cu protecția IP30 echipată cu un capac adecvat sau un dispozitiv cu o protecție mai mare sau egală cu standardul IP30.



poziția	descrierea		EAN
		buc	
KPRL 64-60/LD_NA	doza este prevăzută cu șuruburi pentru fixarea pe rigips și cu șuruburi pentru aparate, pachetul cu șuruburi este inclus în cutie	84	8595568929921



- accesorii



- scule auxiliare

V 68  
pg. 1-66TYP0...  
pg. 1-77PATKA CR+3X..  
pg. 1-74VPTU; VPT 64  
Ø 68 mm  
pg. 1-78