




**ancoră**



- ▶ Ancorele sunt concepute pentru instalarea prin împingere pentru a fixa elementele structurale la materialul de bază (beton poros C20 / 25 până la C50 / 60, piatră naturală cu structură densă).
- ▶ A - diametrul burghiului
- ▶ B - lungimea totală a ancorei
- ▶ C - adâncime efectivă de ancorare
- ▶ D - grosimea maximă a materialului asamblat
- ▶ E - adâncimea minimă a găurii
- ▶ F - grosimea minimă a ancorei



poziția	A	B	C max.	C min.	D max.	E	F	tijă	dimensiune cheie	cuplu de strângere Nm	‡	EAN	beton C20/25			
													sarcina garantată		distanța axială minimă	distanța minimă margine
													tracțiune kN	forfecare kN		
● KPO 6X50_PO	6	50	30		5	45	100	M6x12	10	4	0,01	8595057691162	2,9	3,4	40	40
● KPO 6X70_PO	6	75	30		30	70	100	M6x35	10	15	0,02	8595057691179	2,9	3,4	40	40
● KPO 8X77_PO	8	71	40		10	66	100	M8x39	13	15	0,03	8595057691100	6,1	7,6	40	40
				30	20								2,9	7,1		
● KPO 8X97_PO	8	91	40		30	86	100	M8x59	13	15	0,04	8595057691117	6,1	7,6	40	40
				30	40								2,9	7,1		
● KPO 8X110_PO	8	111	40		50	106	100	M8x79	13	15	0,04	8595568931139	6,1	7,6	40	40
				30	60								2,9	7,1		
● KPO 10X95_PO	10	86	50		10	78	100	M10x46	17	30	0,06	8595057691124	8,5	12,0	50	50
				40	20								6,1	12,0		80
● KPO 10X115_PO	10	106	50		30	98	100	M10x66	17	30	0,07	8595057691131	8,5	12,0	50	50
				40	40								6,1	12,0		80
● KPO 10X175_PO	10	176	50		100	168	100	M10x136	17	30	0,08	8595568931153	8,5	12,0	50	50
				40	110								6,1	12,0		80
● KPO 12X120_PO	12	106	65		10	95	100	M12x59	19	50	0,11	8595057691148	12,6	17,9	70	70
				50	25								8,5	17,9		100

**ancoră de fixare din oțel**



- ▶ Așațatoarea ancorei KKZ servește la montarea directă a tijelor filetate.
- ▶ În interiorul șarnierei este un bulon de distanțare, care trebuie împins în tija de filetare înainte de montaj.
- ▶ Adecvată pentru montajul în beton, piatră naturală.
- ▶ Ancorele KKZ 8, KKZ 10 și KKZ 12 sunt prevăzute cu guler.
- ▶ A - diametrul burghiului
- ▶ B - lungimea totală a ancorei
- ▶ C - adâncimea minimă a găurii

poziția	A	B	C	tijă	‡	EAN
● KKZ 6_ZNCR	8	25	27	M6	0,01	8595057697553
● KKZ 8_ZNCR	10	30	32	M8	0,01	8595057697560
● KKZ 10_ZNCR	12	40	42	M10	0,02	8595057697577
● KKZ 12_ZNCR	15	50	52	M12	0,05	8595057697584

**ancoră de fixare din alamă**



- ▶ Așațatoarea ancorei KKZM servește la montarea directă a tijelor filetate.
- ▶ Ancorele din alamă au filet conic interior, care se dilată la montarea tijei de filetare sau a șurubului.
- ▶ Tija de filetare (șurubul) trebuie înșurubată până la întreaga lungime a șarnierei.
- ▶ Adecvată pentru montajul în beton, piatră, lemn, placă aglomerată sau cărămidă plină.
- ▶ A - diametrul burghiului
- ▶ B - lungimea totală a ancorei
- ▶ C - adâncimea minimă a găurii

poziția	A	B	C	tijă	‡	EAN
● KKZM 8_XX	10	30	35	M8	0,01	8595568925893
● KKZM 10_XX	12	35	40	M10	0,01	8595568925909

‡ greutate kg/buc

● standard

Ⓢ pe bază de comandă

XX alamă

PO cromat de zinc

ZNCR cromat de zinc