

Zsugorcsövek, végzárók, toldószettek /

Heat shrinkable tubes, end pieces, extension sets

VILÁGÍTÁS-
TECHNIKA

ENERGIA
ELOSZTÓK

AUTOMATI-
ZÁLÁS

ELEKTROMOS
SZEKRÉNYEK

SZERELÉS-
TECHNIKA

KÁBELEK,
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-
CSALÁDOK


VILLÁM-
VÉDELEM

SZELLŐZÉS
TECHNIKA

TOVÁBBI
TERMÉKEINK

KVF Kábelvég-elzárók / Resinous cable endings

Típus / types	Méretek / Dimensions			Vezeték Cable (mm ²)
	D, mm max. - min.	d, mm max. - min.	L, mm	
KVF0	35 - 14	13,5 - 3,5	81	10 - 16
KVF1	55 - 22	24,5 - 6	115	25 - 50
KVF2	70 - 26,5	24,5 - 9	173	70 - 120
KVF3	95 - 35	35 - 13,5	187	150 - 240
KVF5	40 - 20	13,5 - 6,5	130	10 - 16
KVF6	52 - 26	18 - 9	150	25 - 50
KVF7	74 - 39	24 - 9	180	70 - 120



- UV-álló polietilénből, térkitöltő ragasztóanyaggal ellátva.
- Made of UV resistance polyethylene



-40°C
+105°C

KTSZR Toldószettek / Resinous heat-shrink tube sets

- Anyaga: poliolefin (UV-álló)
- Üzemi hőmérséklet: - 40...+105°C
- Zsugorodási hőmérséklet: +120°C
- Lángállóság: kevésbé éghető
- Olajállóság: kiváló
- Zsugorodási arány: 2/1
- Átütési szilárdság: min. 12 kV/mm

- Hőre olvadó, térkitöltő ragasztóanyaggal ellátva.

- Material: polyolefin (UV-resistant)
- Operating temperature: - 40...+105°C
- Shrinking temperature: +120°C
- Flame resistance: less flammable
- Oil resistance: excellent
- Shrinking proportion: 2/1
- Insulation: min. 12 kV/mm

- Filled with adhesive material.



Típus / types	Érszigetelő zsugorcső / Insulating heat shrink tube max. - min. (mm)	Köpenyszigetelő zsugorcső / Tire insulating heat shrink tube max. - min. d (mm)	Vezeték Cable (mm ²)
KTSZR-1	12 - 3	40 - 12	4x10 - 4x16
KTSZR-2	30 - 8	75 - 30	4x25 - 4x50
KTSZR-3	40 - 12	95 - 30	4x70 - 4x120
KTSZR-4	63 - 19	115 - 34	4x150 - 4x240
KTSZR-5	95 - 30	140 - 42	4x300 - 4x400

-40°C
+105°C

KK-1, KK-2 Kábelösszekötő szett / Cable joint set

Típus / types	Vezeték / Cable Ø (mm)	Vezeték-keresztmetszet / Cable cross-section			
		Köpeny nélkül / Without armouring (mm ²)	Köpennyel / Armouring (mm ²)	Köpeny nélkül / Without armouring (mm ²)	Köpennyel / Armouring (mm ²)
KK-1	6 - 29	4x4~6	4x4~10	5x2,5~10	5x2,5~10
KK-2	20 - 38	4x25~50	4x16~50	5x16~35	5x16~35

A készlet tartalma:

- szigetelő szalag
- védőkesztyű
- kiöntő gél
- távtartó
- tölcsér

Component of joint:

- Insulating tape
- Protective gloves
- Cast resin
- Distance holder
- Cone



KK-1



KK-2

