



Blocuri de contacte auxiliare

■ contacte instantanee, conexiuni cu șurub

Compoziție	■ pentru LC1, LP1-K, LP4			■ pentru LC1, LP1-K				
	2"ND"	- 2"NI"	1"ND" 1"NI"	4"ND"	3"ND" 1"NI"	2"NI" 2"NI"	1"ND" 3"NI"	- 4"NI"
Cod	LA1-KN20	LA1-KN02	LA1-KN11	LA1-KN40	LA1-KN31	LA1-KN22	LA1-KN13	LA1-KN04

■ rele electronice cu temporizare

Ieșiri pe rele, contact basculant cu punct comun, ~ sau ☰ 24...48, maxim 2 A


Tensiune de comandă 0,85...1,1Uc

Capacitatea maximă de comutare 250 VA sau 150 W

Temperatura de funcționare -10...+ 60°C

Timp de rearmare : 1,5 s în perioada de temporizare, 0,5 s după temporizare

Tip	Întârziere la acționare	
Gama de temporizare	1...30 s	
Contacte	1	
Tensiune	~ sau ☰ 24...48 V	~ 110...240
Cod	LA2-KT2E	LA2-KT2U



Module de antiparazitare

Pentru LC1, LP1-K

Tip	Varistor (~ și ☰)				Diodă (☰) + zener		RC (~)
Tensiune	12...24 V	32...48 V	50...129 V	130...250 V	12...24 V	32...48 V	220...250 V
Cod	LA4-KE1B	LA4-KE1E	LA4-KE1FC	LA4-KE1UG	LA4-KC1B	LA4-KC1E	LA4-KA1U