GTV LIGHTING

PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный накладной светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу

LOUIS

LED TECHNOLOGY provided by SAMSUNG

inside outside

6-24 W

3 years warranty



	W				L×H mm	PF		
LD-LSNO06W-NB	6 W	4000 K	480 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	ø120 × 28	PF > 0,5	98 g	5902801226366
LD-LSNO12W-NB	12 W		960 lm		ø170 × 28		155 g	5902801226090
LD-LSNO24W-NB	24 W		1920 lm		ø225 × 28		274 g	5902801225819

A++ A | AC 176-264 V 50-60 Hz | IP54 | IK06 | CRI ≥80 | 120° | 25 000h | ON OFF x20000 | +5°C +30°C | CE | EAC

PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
EN Surface mounted LED downlight
RU Светодиодный накладной светильник downlight
UK Світлодіодний світильник типу downlight поверхневого монтажу

LOUIS

LED TECHNOLOGY provided by SAMSUNG

inside outside

6-24 W

3 years warranty



	W				L×W×H mm	PF		
LD-LSNK06W-NB	6 W	4000 K	480 lm	aluminium, aluminium, алюминий, алюміній	120 × 120 × 28	PF > 0,5	98 g	5902801226229
LD-LSNK12W-NB	12 W		960 lm		170 × 170 × 28		155 g	5902801226076
LD-LSNK24W-NB	24 W		1920 lm		225 × 225 × 28		274 g	5902801226533

A++ A | AC 176-264 V 50-60 Hz | IP54 | IK06 | CRI ≥80 | 120° | 25 000h | ON OFF x20000 | +5°C +30°C | CE | EAC