

# Legendă

## Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

## Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m <sup>3</sup> /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m <sup>3</sup> /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m <sup>3</sup> /h

## Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

## Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	24/30 W

## Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echiptate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

## Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



## Ventilatoare decorative , desing reînnoit in diferite variante de culori echipate cu storuri automate

Carcasa fata decorativa plata de culoare alba, crom și culori de aurii

LD -carcasa alba



	100	125	150
LD - alba			
LDT - alba			
LDTL - alba			
LDTH - alba			
LDTHL - alba			

LDA - carcasa crom



	100	125	150
LDA - crom			
LDAT - crom			
LDATL - crom			
LDATH - crom			
LDATHL - crom			

LDA - carcasa aurie



	100	125	150
LDA - aurie			
LDAT - aurie			
LDATL - aurie			
LDATH - aurie			
LDATHL - aurie			

Ventilatoare echipate cu grila fatada plata, echipata cu storuri automate de culoare alba, crom si aurii

LD Auto - carcasa alba




	100	125	150
LD Auto - alba			
LDT Auto - alba			
LDTL Auto - alba			
LDTH Auto - alba			
LDTHL Auto - alba			

LD Auto - carcasa crom



	100	125	150
LD Auto - crom			
LDT Auto - crom			
LDTL Auto - crom			
LDTH Auto - crom			
LDTHL Auto - crom			

LD Auto - carcasa aurie



	100	125	150
LD Auto - aurie			
LDT Auto - aurie			
LDTL Auto - aurie			
LDTH Auto - aurie			
LDTHL Auto - aurie			