

## LK 80/1

- doză pentru aparataj



PVC



-5 - +60°C



850°C





A1 - D



30 sec.

- ▶ Datorită formei lor este de asemenea compatibilă și cu aparatele mai vechi.
- ▶ Pentru instalarea pe materialele din clasa E sau F (performanță privind comportarea la foc) e va folosi o garnitură de izolație.



poziția	descrierea		EAN
		buc	
LK 80/1_HB	dozele sunt ambalate în folie de plastic, câte 10 buc. și sunt incluse șuruburile pentru aparat	10; 160	8595057616387



- accesorii

VLK 80  
pg. 1-68PI 80R  
pg. 1-74S-66  
pg. 1-75TYP0...  
pg. 1-77

## LK 80/2

- doză de distribuție / aparataj cu capac VLK 80



PVC



-5 - +60°C



850°C





A1 - D



30 sec.

- ▶ Datorită formei lor este de asemenea compatibilă și cu aparatele mai vechi.
- ▶ Introducerea regletei S-66.
- ▶ Pentru instalarea pe materialele din clasa E sau F (performanță privind comportarea la foc) e va folosi o garnitură de izolație.
- ▶ Capacul se poate cumpăra separat.



poziția	descrierea		EAN
		buc	
LK 80/2_HB	dozele sunt ambalate în folie de plastic, câte 10 buc., sunt incluse șuruburile pentru fixarea capacului, capacele sunt ambalate individual, câte 10 buc.	10; 120	8595057616394



- accesorii

PI 80R  
pg. 1-74S-66  
pg. 1-75TYP0...  
pg. 1-77

materialul



temperatură de rezistență



autostingere



clasa de reacție la foc a materialului de fond



testul cu bucla incandescentă



ambalare