

■ Contacte auxiliare pentru montaj lateral, mărimi constructive 2 - 6



LTZ3D711

■ Schrack-Info

- Blocuri de contacte auxiliare cu 2 contacte pentru montaj lateral
- Versiune cu 1 ND și 1 NÎ
- LTZ3 pentru contactoare LT mărimea 2 până la 4
- LTZ5 pentru contactoare LT mărimea 5 până la 6
- Contactele auxiliare NÎ se pot folosi ca și contacte oglindă pentru circuite electronice conform CEI/EN 60947-4-1



Scanati cu telefonul mobil sau tableta

■ LTxDxxx--DICMxxx-xHI11-SI/SA

Specificațiile electrice pentru contacte auxiliare standard

Interblocarea contactelor opuse într-un modul de contacte auxiliare (conform CEI60947-5-1 Anexa L)	Da
Contact NÎ (netemporizat) care se poate utiliza ca un contact oglindă (conform CEI/EN60947-4-1 Anexa F)	LTD2,LTD3
Ținere la impuls de tensiune U_{imp}	6kV
Categoria de supratensiuni/gradul de poluare	III/3
Tensiunea nominală de izolație U_i	690V c.a.
Tensiunea nominală operațională U_o	500V c.a.
Separare sigură conform EN61140	
Între bobină și contactele auxiliare	440V c.a.
Între contactele auxiliare	440V c.a.
Curent nominal operațional [A]	
Curent termic convențional, 1 pol	
Spațiu deschis	
la 60°C I_{th}	10A
AC-15	
220V 230V 240V I_o	4A
380V 400V 415V I_o	4A
380V 400V 500V I_o	4A
500V I_o	1,5A
Curent continuu	
c.c. L/R ≤ 15 ms	
Contacte înseriate [A] :	
1 24V	10A
1 60V	6A
1 110V	3A
1 220V	1,5A
DC-13 (6xP)	
24V I_o	2A
60V I_o	1,5A
110V I_o	0,8A
220V I_o	0,3A
Fiabilitatea circuitului de control. Rata de avarie [λ]	-8, < o eroare la 100 milioane de comutări (la $U_o = 24VDC$, $U_{min} = 17V$, $I_{min} = 5.4mA$)
Durata de viață	
la $U_o = 230V$, AC-15, 3A	$1,3 \times 10^6$ comutări
Rezistența la scurtcircuit fără sudarea contactelor	
calibru maxim fuzibil	16A gG/gL
Curentul condițional de scurtcircuit 500V I_q	1kA
Șurub terminal	M3,5
Cuplu de strângere	1,2Nm
Unelte	
Pentru conductoare circuite de control	
Șurubelniță pozidriv	Mărime 2

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziția 1			LTZ3D711
Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziția 2			LTZ3D811
Contact auxiliar pentru contactor mărime 5-6, 1 ND+1 NÎ, lateral poziția 1			LTZ5D711
Contact auxiliar pentru contactor mărime 5-6, 1 ND+1 NÎ, lateral poziția 2			LTZ5D811