



RUEDA

LED Light

G



Foto 1:1

K



D



C




- High quality LED fixture
- Fit for most commercial and private circulation route illumination systems
- Metal housing (INOX)
- Very low power consumption 0,8 W
- Choice of power supply: 230 V AC or 10 V DC

- Wysokiej jakości oprawa LED
- Nadaje się do większości komercyjnych i prywatnych oświetleń ciągów komunikacyjnych
- Obudowa metalowa (INOX)
- Bardzo niski pobór prądu 0,8 W
- Zasilanie do wyboru 230 V AC lub 10 V DC

- Hochqualitative LED-Leuchte
- Geeignet als Beleuchtung der meisten kommerziellen und privaten Verkehrsstränge
- Metallgehäuse (INOX)
- Geringer Stromverbrauch 0,8 W
- Stromversorgung wahlweise 230 V AC oder 10 V DC



10 V DC	0,8 W	Ra > 80	<ul style="list-style-type: none"> • 6000 K • 4000 K • 3000 K • BLUE 	IP20 IP66	III
230 V AC	1,8 W	Ra > 80	<ul style="list-style-type: none"> • 6000 K • 4000 K • 3000 K • BLUE 	IP20	



Specifications tolerance ± 10% • Tolerancja parametrów technicznych ± 10% • Technische Parameter-Toleranz ± 10%