

CONTACTOARE DE FORȚĂ TIP F



Caracteristici generale

Contactoarele sunt aparate de comutație cu acționare electromagnetică capabile de a stabili, suporta și întrerupe curenți în condiții normale de exploatare ale unui circuit;
 Pot fi echipate cu un releu termic independent pentru protecția la suprasarcină;
 Pentru protecția împotriva curenților de scurtcircuit, trebuie montat în amonte față de contactor un întrerupător automat sau siguranțe fuzibile;
 Contactorul și releul termic se aleg, astfel încât curentul nominal să fie mai mare decât curentul nominal al motorului.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard
 Tensiune de comandă
 Temperatura mediului
 Fiabilitate
 Montaj
 Borne de legătură
 Contacte auxiliare
 Bloc de contacte auxiliare

- EN 60947
- 230 / 400 V ca / 50 Hz
- -5°C... +40°C
- >1.500.000 cicluri
- Pe placă cu 4 șuruburi
- Cu șurub și șaibă profilată pentru 2 conductoare
- 1 contact NO
- 2 blocuri de contacte tip LA1-DN...



Contactoare de forță tip F - LC1-F115, 150

Cod Produs	Tip	Curent nominal	Conductor de racord	Dimensiuni (mm)			Schema
				A	B	C	
MF0003-01110	LC1-F115	115 A	95 mmp	168	163	163	
MF0003-01111	LC1-F150	150 A	120 mmp	170	163	173	



Contactoare de forță tip F - LC1-F185, 225, 265

Cod Produs	Tip	Curent nominal	Conductor de racord	Dimensiuni (mm)			Schema
				A	B	C	
MF0003-01112	LC1-F185	185 A	150 mmp	185	168	176	
MF0003-01114	LC1-F225	225 A	185 mmp	185	168	199	
MF0003-01115	LC1-F265	265 A	240 mmp	213	195	203	