

CAP BUTON ȘI SELECTOARE



Caracteristici generale

Butoanele și selectoarele sunt ansambluri formate din mai multe componente și anume: cap de buton sau selector, etrierul (elementul de fixare), modulele cu contacte și modulul de lampă;
Butoanele și selectoarele se fixează pe ușa dulapului sau pe orice altă suprafață care permite găurirea;

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard

Tensiunea de izolare

Rezistența la tensiunea de impuls

Curent nominal

Curent termic

Grad de protecție

Dimensiune conductor

Montaj

Dimensiune decupare

Temperatura de lucru

Umiditate

- EN 6094-5-1
- 660 V ca
- 6000 V ca
- 4 A, AC15: 240 V; 0.5 A, DC13: 250 V
- 10 A
- IP20/IP65 (cap buton etanș)
- Min. 0.75 - max. 2.5 mmp
- Pe suprafața plană metalică sau din plastic cu grosime max. 4 mm
- 22.5 mm
- -20 °C... +70 °C
- 35 - 85% RH



Cap buton

Cod Produs	Culoare	Denumire
MF0005-15002	roșu	Cap buton revenire
MF0005-15004	verde	
MF0005-15006	galben	
MF0005-15008	negru	
MF0005-15010	bleu	
MF0005-15050	roșu	Cap buton etanș revenire
MF0005-15052	verde	
MF0005-15054	galben	
MF0005-15056	negru	
MF0005-15058	bleu	
MF0005-15114	roșu	Cap buton luminos revenire
MF0005-15116	verde	
MF0005-15118	galben	
MF0005-15122	bleu	
MF0005-15352	roșu	Cap ciupercă 40 mm reținut+tragere
MF0005-15354	roșu	Cap ciupercă 40 mm reținut+sageata
MF0005-15356	roșu	Cap ciupercă+cheie 40 mm reținut
MF0005-15358	roșu	Cap ciupercă 40 mm revenire
MF0005-15412	roșu/verde	Cap buton dublu egal
MF0005-15414	roșu/verde	Cap buton dublu relief