

ACCESORII PENTRU ECHIPARE TABLOURI ELECTRICE



Tub termocontractibil ignifug - perete mediu 3:1

Cod Produs	Diametru înainte/după contracție mm	Lungime tub	Material	Temperatura de contracție
MF0013-10701	10.2 / 3.0	1 m	EVA	125 - 200°C
MF0013-10703	16.0 / 5.0	1 m	EVA	125 - 200°C
MF0013-10705	19.1 / 5.6	1 m	EVA	125 - 200°C
MF0013-10707	25.0 / 8.0	1 m	EVA	125 - 200°C
MF0013-10709	28.0 / 9.0	1 m	EVA	125 - 200°C



Tub termocontractibil ignifug - perete subțire 2:1

Cod Produs	Diametru înainte/după contracție mm	Lungime tub	Material	Temperatura de contracție
MF0013-10601	1.5±0.20 / ≤0.65	20 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-10603	2.0±0.20 / ≤0.85	20 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-10605	2.5±0.20 / ≤1.00	15 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-10607	3.5±0.20 / ≤1.50	15 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-10609	5.0±0.20 / ≤2.30	12 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-10611	6.5±0.20 / ≤3.00	10 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-10613	9.5±0.30 / ≤4.50	8 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-10615	12.5±0.30 / ≤6.00	8 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-10617	19.0±0.50 / ≤9.00	5 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-10619	26.0±0.50 / ≤12.5	5 m (cutie)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-11109	5.0±0.20 / ≤2.30	100 m (rola)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-11111	6.5±0.20 / ≤3.00	100 m (rola)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-11113	9.5±0.30 / ≤4.50	100 m (rola)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-11115	12.5±0.30 / ≤6.00	100 m (rola)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-11121	26.0±0.50 / ≤12.50	50 m (rola)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-11125	41.5±1.00 / ≤20.00	50 m (rola)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C
MF0013-11127	50.0±3.00 / ≤25.00	25 m (rola)	poliolefina (fara halogeni)	70 - 125°C