


ACCESORII PENTRU ECHIPARE TABLOURI ELECTRICE



Tub termocontractibil ignifug - perete mediu 3:1

| Cod Produs | Diametru înainte/după contracție mm | Lungime tub | Material | Temperatura de contracție |
|--------------|-------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| MF0013-10701 | 10.2 / 3.0 | 1 m | EVA | 125 - 200°C |
| MF0013-10703 | 16.0 / 5.0 | 1 m | EVA | 125 - 200°C |
| MF0013-10705 | 19.1 / 5.6 | 1 m | EVA | 125 - 200°C |
| MF0013-10707 | 25.0 / 8.0 | 1 m | EVA | 125 - 200°C |
| MF0013-10709 | 28.0 / 9.0 | 1 m | EVA | 125 - 200°C |



Tub termocontractibil ignifug - perete subțire 2:1

| Cod Produs | Diametru înainte/după contracție mm | Lungime tub | Material | Temperatura de contracție |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| MF0013-10601 | 1.5±0.20 / ≤0.65 | 20 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-10603 | 2.0±0.20 / ≤0.85 | 20 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-10605 | 2.5±0.20 / ≤1.00 | 15 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-10607 | 3.5±0.20 / ≤1.50 | 15 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-10609 | 5.0±0.20 / ≤2.30 | 12 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-10611 | 6.5±0.20 / ≤3.00 | 10 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-10613 | 9.5±0.30 / ≤4.50 | 8 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-10615 | 12.5±0.30 / ≤6.00 | 8 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-10617 | 19.0±0.50 / ≤9.00 | 5 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-10619 | 26.0±0.50 / ≤12.5 | 5 m (cutie) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-11109 | 5.0±0.20 / ≤2.30 | 100 m (rola) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-11111 | 6.5±0.20 / ≤3.00 | 100 m (rola) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-11113 | 9.5±0.30 / ≤4.50 | 100 m (rola) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-11115 | 12.5±0.30 / ≤6.00 | 100 m (rola) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-11121 | 26.0±0.50 / ≤12.50 | 50 m (rola) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-11125 | 41.5±1.00 / ≤20.00 | 50 m (rola) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |
| MF0013-11127 | 50.0±3.00 / ≤25.00 | 25 m (rola) | poliolefina (fara halogeni) | 70 - 125°C |