

TABLOURI ELECTRICE NEECHIPATE IP65



Caracteristici generale

- Tabloul electric este un panou pe care sunt montate aparate modulare și asigură distribuția energiei electrice, protecția și comanda circuitelor.
- În spații publice tabloul se amplasează în locuri marcate și ușor accesibile pentru intervenții în caz de incendiu;

Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

În conformitate cu	■ EN 50298; EN 60529
Material	■ Plastic ignifug
Tensiune maximă de utilizare	■ 400 V ca
Grad de protecție	■ IP65
Culoare	■ Gri cu ușă fumurie transparentă
Variante	■ Aparent
Montaj	■ Pe perete cu dibluri și șuruburi
Decupare standard	■ 45 mm
Poziție suport bară de N și PE	■ Sus
Distanța dintre rânduri 24L	■ 150 mm
Deschidere fereastră	■ De la dreapta spre stânga

DESCRIERE

În tablou trebuie montate aparate modulare care se fixează pe șina DIN de 35 mm;

Tabloul este echipat cu bara de nul și PE din alamă 8x6, dimensiunea maximă a conductoarelor de intrare este de 10 mm.

- Configurare rapidă
- Proiectare ușoară

Cote de gabarit

