

TABLOURI ELECTRICE NEECHIPATE IP65



Caracteristici generale

- Tabloul electric este un panou pe care sunt montate aparate modulare și asigură distribuția energiei electrice, protecția și comanda circuitelor.
- În spații publice tabloul se amplasează în locuri marcate și ușor accesibile pentru intervenții în caz de incendiu;

Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

În conformitate cu	▪ EN 50298; EN 60529
Material	▪ Plastic ignifug
Tensiune maximă de utilizare	▪ 400 V ca
Grad de protecție	▪ IP65
Culoare	▪ Gri cu ușă fumurie transparentă
Variante	▪ Aparent
Montaj	▪ Pe perete cu dibluri și șuruburi
Decupare standard	▪ 45 mm
Poziție suport bară de N și PE	▪ Sus
Distanța dintre rânduri 24L	▪ 150 mm
Deschidere fereastră	▪ De la dreapta spre stânga

DESCRIERE

În tablou trebuie montate aparate modulare care se fixează pe șina DIN de 35 mm;

Tabloul este echipat cu bara de nul și PE din alamă 8x6, dimensiunea maximă a conductoarelor de intrare este de 10 mmp.

- Configurare rapidă
- Proiectare ușoară

Cote de gabarit

