




**Tub rigid pentru cablu, alb, de aparataj**

Poză produs	COD	Diametru nominal (mm)	Grosimea peretelui în funcție de solicitări (mm)		
			Solicitări ușoare (320 N)	Solicitări medii (750 N)	Solicitări grele (1250 N)
	MTR-tub-13	13 ± 0,2	1,0 ± 0,2	1,2 ± 0,1	-----
	MTR-tub-16	16 ± 0,2	1,0 ± 0,2	1,3 ± 0,1	1,5 ± 0,1
	MTR-tub-18	18 ± 0,2	1,0 ± 0,2	1,4 ± 0,2	1,6 ± 0,2
	MTR-tub-20	20 ± 0,3	1,2 ± 0,2	1,5 ± 0,2	2,0 ± 0,3
	MTR-tub-25	25 ± 0,3	1,2 ± 0,3	1,8 ± 0,2	2,2 ± 0,3
	MTR-tub-32	32 ± 0,3	1,5 ± 0,3	2,4 ± 0,3	3,5 ± 0,4
	MTR-tub-40	40 ± 0,4	1,6 ± 0,3	2,8 ± 0,3	3,8 ± 0,5
	MTR-tub-50	50 ± 0,2	1,8 ± 0,4	3,0 ± 0,5	4,5 ± 0,5
	MTR-tub-63	63 ± 0,3	1,8 ± 0,4	3,0 ± 0,5	4,8 ± 0,5
	MTR-tub-75	75 ± 0,3	1,8 ± 0,4	3,8 ± 0,5	5,0 ± 0,5
	MTR-tub-90	90 ± 0,3	1,8 ± 0,4	4,0 ± 0,5	6,0 ± 0,5
	MTR-tub-110	110 ± 0,4	1,8 ± 0,4	4,0 ± 0,5	6,5 ± 0,5

**Accesorii tub rigid PVC, culoare RAL**

Poză produs	COD	Denumire	Diametru (mm)	Mod vânzare
	MTR-MC-13	Mufă curbă 90°	13	bucată
	MTR-MC-16	Mufă curbă 90°	16	bucată
	MTR-MC-18	Mufă curbă 90°	18	bucată
	MTR-MC-20	Mufă curbă 90°	20	bucată
	MTR-MC-25	Mufă curbă 90°	25	bucată
	MTR-MC-32	Mufă curbă 90°	32	bucată
	MTR-MC-40	Mufă curbă 90°	40	bucată
	MTR-MD-13	Mufă dreaptă	13	bucată
	MTR-MD-16	Mufă dreaptă	16	bucată
	MTR-MD-18	Mufă dreaptă	18	bucată
	MTR-MD-20	Mufă dreaptă	20	bucată
	MTR-MD-25	Mufă dreaptă	25	bucată
	MTR-MD-32	Mufă dreaptă	30	bucată

**Condiții tehnice de calitate**

Caracteristici	Condiții de admisibilitate (valoare, clasă)
Rezistență la impact	1-2 J
Temperatură minimă de utilizare	-25°C
Temperatură maximă de utilizare	+60°C
Temperatura de aprindere	+650°C
Comportare la foc	Ignifug - nu propagă flacără 30 secunde
Nivel protecție	IP20B
Protecție mecanică	IK06 / IK07
Certificat de conformitate	SR EN 50085-1:2006
Certificat de conformitate	SR EN 50085-2-1:2007

**Observații:**

- Este ideal pentru utilizarea în cadrul rețelelor electrice îngropate în șapă, sau montate aparent.
- Asigură protecția necesară conductoarelor electrice.
- Se livrează la lungimi de 3 / 4 m.