




Tub rigid pentru cablu, alb, de aparataj

Poză produs	COD	Diametru nominal (mm)	Grosimea peretelui în funcție de solicitări (mm)		
			Solicitări ușoare (320 N)	Solicitări medii (750 N)	Solicitări grele (1250 N)
	MTR-tub-13	13 ± 0,2	1,0 ± 0,2	1,2 ± 0,1	-----
	MTR-tub-16	16 ± 0,2	1,0 ± 0,2	1,3 ± 0,1	1,5 ± 0,1
	MTR-tub-18	18 ± 0,2	1,0 ± 0,2	1,4 ± 0,2	1,6 ± 0,2
	MTR-tub-20	20 ± 0,3	1,2 ± 0,2	1,5 ± 0,2	2,0 ± 0,3
	MTR-tub-25	25 ± 0,3	1,2 ± 0,3	1,8 ± 0,2	2,2 ± 0,3
	MTR-tub-32	32 ± 0,3	1,5 ± 0,3	2,4 ± 0,3	3,5 ± 0,4
	MTR-tub-40	40 ± 0,4	1,6 ± 0,3	2,8 ± 0,3	3,8 ± 0,5
	MTR-tub-50	50 ± 0,2	1,8 ± 0,4	3,0 ± 0,5	4,5 ± 0,5
	MTR-tub-63	63 ± 0,3	1,8 ± 0,4	3,0 ± 0,5	4,8 ± 0,5
	MTR-tub-75	75 ± 0,3	1,8 ± 0,4	3,8 ± 0,5	5,0 ± 0,5
	MTR-tub-90	90 ± 0,3	1,8 ± 0,4	4,0 ± 0,5	6,0 ± 0,5
	MTR-tub-110	110 ± 0,4	1,8 ± 0,4	4,0 ± 0,5	6,5 ± 0,5

Accesorii tub rigid PVC, culoare RAL

Poză produs	COD	Denumire	Diametru (mm)	Mod vânzare
	MTR-MC-13	Mufă curbă 90°	13	bucată
	MTR-MC-16	Mufă curbă 90°	16	bucată
	MTR-MC-18	Mufă curbă 90°	18	bucată
	MTR-MC-20	Mufă curbă 90°	20	bucată
	MTR-MC-25	Mufă curbă 90°	25	bucată
	MTR-MC-32	Mufă curbă 90°	32	bucată
	MTR-MC-40	Mufă curbă 90°	40	bucată
	MTR-MD-13	Mufă dreaptă	13	bucată
	MTR-MD-16	Mufă dreaptă	16	bucată
	MTR-MD-18	Mufă dreaptă	18	bucată
	MTR-MD-20	Mufă dreaptă	20	bucată
	MTR-MD-25	Mufă dreaptă	25	bucată
	MTR-MD-32	Mufă dreaptă	30	bucată

Condiții tehnice de calitate

Caracteristici	Condiții de admisibilitate (valoare, clasă)
Rezistență la impact	1-2 J
Temperatură minimă de utilizare	-25°C
Temperatură maximă de utilizare	+60°C
Temperatura de aprindere	+650°C
Comportare la foc	Ignifug - nu propagă flacără 30 secunde
Nivel protecție	IP20B
Protecție mecanică	IK06 / IK07
Certificat de conformitate	SR EN 50085-1:2006
Certificat de conformitate	SR EN 50085-2-1:2007

Observații:

- Este ideal pentru utilizarea în cadrul rețelelor electrice îngropate în șapă, sau montate aparent.
- Asigură protecția necesară conductoarelor electrice.
- Se livrează la lungimi de 3 / 4 m.