

Înteruptoare automate compacte MX

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 2



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Combinație înteruptoare automate MX și blocuri diferențiale



Combinajie întreruptoare automate MX mărimea 1 și blocuri diferențiale



MX110241F1

Schrack-Info

MX180231F1: Combinajie MX180231 (Tip A, 3P, 50kA, 80A) și bloc diferențial

MX180241F1: Combinajie MX180241 (Tip A, 4P, 50kA, 80A) și bloc diferențial

MX110231F1: Combinajie MX110231 (Tip A, 3P, 50kA, 100A) și bloc diferențial

MX110241F1: Combinajie MX110241 (Tip A, 4P, 50kA, 100A) și bloc diferențial

MX112231F1: Combinajie MX112231 (Tip A, 3P, 50kA, 125A) și bloc diferențial

MX112241F1: Combinajie MX112241 (Tip A, 4P, 50kA, 125A) și bloc diferențial

Bloc diferențial:

- Tip A
- Curentul diferențial este reglabil în patru trepte: $I_{\Delta n} = 30-100-300-1000\text{mA}$
- Temporizare reglabilă 0-60-200-500ms



Scanajă cu telefonul
mobil sau tableta

Date tehnice: dispozitive diferențiale

Curent nominal I_n (40°C)	125A
Mărime constructivă	1
Poli	3P, 4P
Tensiune nominală de izolație U_i	1000V
Tensiune de ținere la impuls U_{imp}	8kV
Tensiune nominală U_e (50/60Hz)	380/440/415Vca, 440Vca
Praguri de defect diferențial $I_{\Delta n}$	0,03-0,1-0,3-1A
Prag de defect diferențial de nefuncționare $I_{\Delta no}$	$0,5I_{\Delta n}A$
Timp de întârziere	$\Delta t: 0-60-200-500\text{ms}^*$
Timp de deconectare	100-300-500-1000ms
Capacitatea de închidere/deschidere la curentul diferențial $I_{\Delta m}$	$0,25I_{cu}kA$
Normă	IEC/EN 60947-2
Temperatură ambiantă	-25°C ~ 70°C
Distanță de cuturare	0
Desen dimensional cu întreruptorul de putere	Lățime (3P/4P) 90mm/120mm
	Înălțime 205mm
	Adâncime 78,5mm
Masă netă	3P 0,43kg
	4P 0,51kg

Mențiune: *Dacă curentul de funcționare diferențial este setat la 0,03A, temporizarea la acționare trebuie să fie setată la 0.

Tabel cu coeficienți de declasare pentru întreruptoare echipate cu blocuri diferențiale

Model	Factor de reducere
MX1 80A~100A	0,9
125A	0,8

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Combinajie întreruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 100A și bloc diferențial până la 1A			MX110241F1
Combinajie întreruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 100A și bloc diferențial până la 1A			MX110231F1
Combinajie întreruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 125A și bloc diferențial până la 1A			MX112231F1
Combinajie întreruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 80A și bloc diferențial până la 1A			MX180241F1
Combinajie întreruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 80A și bloc diferențial până la 1A			MX180231F1
Combinajie întreruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 125A și bloc diferențial până la 1A			MX112241F1