

Înteruptoare automate compacte MX

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 2



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Combinație înteruptoare automate MX și blocuri diferențiale



Combi-nație în-teruptoare automate MX mă-rimea 2 și blocuri diferențiale



MX225232F1



Scan-ați cu telefonul
mobil sau tableta

Schrack-Info

MX210232F1: Combi-nație MX210232 (Tip EN, 3P, 50kA, 100A) și bloc diferențial

MX210242F1: Combi-nație MX210242 (Tip EN, 4P, 50kA, 100A) și bloc diferențial

MX225232F1: Combi-nație MX225232 (Tip EN, 3P, 50kA, 250A) și bloc diferențial

MX225242F1: Combi-nație MX225242 (Tip EN, 4P, 50kA, 250A) și bloc diferențial

Bloc diferențial:

- Tip A
- Curentul diferențial este reglabil în patru trepte: $I_{\Delta n} = 50\text{mA}-200\text{mA}-0.5\text{A}-2\text{A}$
- Temporizare reglabilă 0-60-200-500ms

Date tehnice: dispozitive diferențiale

Curent nominal I_n (40°C)	250A
Mă-rime constructivă	2
Poli	3P, 4P
Tensiune nominală de izolație U_i	1000V
Tensiune de ținere la impuls U_{imp}	8kV
Tensiune nominală U_e (50/60Hz)	380/440/415Vca, 440Vca
Praguri de defect diferențial $I_{\Delta n}$	0,05-0,2-0,5-1A
Prag de defect diferențial de nefuncționare $I_{\Delta no}$	0,5 $I_{\Delta n}$ A
Timp de întârziere	Δt : 0-60-200-500ms*
Timp de deconectare	100-300-500-1000ms
Capacitatea de închidere/deschidere la curentul diferențial $I_{\Delta m}$	0,25 I_{cu} kA
Normă	IEC/EN 60947-2
Temperatură ambiantă	-25°C ~ 70°C
Distanță de conturare	0
Desen dimensional cu în-teruptorul de putere	Lă-țime (3P/4P) Înălțime Adâncime
	105mm/140mm 232mm 88mm
Masă netă	3P 4P
	0,84kg 1,08kg

Mențione: *Dacă curentul de funcționare diferențial este setat la 0,03A, temporizarea la acționare trebuie să fie setată la 0.

Tabel cu coeficienți de de-clasare pentru în-teruptoare echipate cu blocuri diferențiale

Model	Factor de reducere
MX2 100A	1
250A	0,95

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Combi-nație în-teruptor automat compact tip EN, 3 poli, 50kA, 100A și bloc diferențial până la 1A			MX210232F1
Combi-nație în-teruptor automat compact tip EN, 4 poli, 50kA, 100A și bloc diferențial până la 1A			MX210242F1
Combi-nație în-teruptor automat compact tip EN, 3 poli, 50kA, 250A și bloc diferențial până la 1A			MX225232F1
Combi-nație în-teruptor automat compact tip EN, 4 poli, 50kA, 250A și bloc diferențial până la 1A			MX225242F1