

NM-IS Moduláris kontaktorok

Modular contactors

Az NM-IS kontaktorok főként 50/60Hz-es AC rendszerekhez vannak tervezve 230/450V névleges működési feszültséggel, AC-7A-es használaton, névleges működési feszültség 230V-ig, névleges működési áram 100A-ig. Hosszútávú megszakítási és áramköri vezérléssel funkcionál. Ez a termék főként háztartási gépekhez vagy alacsony induktív terheléshez ill. háztartási elektromotorokhoz vagy hasonló funkciókhöz használható.

- Környezeti hőmérséklet: -5°C...+40°C. Az átlaghőmérséklet nem lehet több +35°C-nál 24 órán keresztül.
- Tengerszint feletti magasság: max. 2000m.
- Légi körülmények: A beszerelés helyén a páratartalom nem lehet több 50%-nál
- Környezetvédelmi osztály: 2.

The NM-IS modular contactors are mainly designed for 50/60 Hz AC circuits with 230/450V rated operating voltage, in AC-7A usage, rated operating voltage up to 230V, rated operating current up to 100A. This products is mainly applied to household appliances or low inductance loading and home electromotor loading control or for similar purpose.

- Ambient temperature: -5°C...+40°C. The average temperature not more than +35°C in 24 hours.
- The altitude cannot be more than 2000m.
- Atmospheric condition: the relative humidity of the installation place cannot be more than 50%.
- Class of pollution: Class 2.

XBS NM-IS 25-11

1 záró + 1 nyitó, 25A, 1 modul
1NO+1NC, 1 module



XBS NM-IS 25-20

2 záró, 25A, 1 modul
2NO, 1 module



XBS NM-IS 25-22

2 záró + 2 nyitó, 25A, 2 modul
2NO+2NC, 2 module



XBS NM-IS 25-30

3 záró, 25A, 2 modul
3NO, 2 module



XBS NM-IS 25-31

3 záró + 1 nyitó, 25A, 2 modul
3NO+1NC, 2 module



XBS NM-IS 25-40

4 záró, 25A, 2 modul
4NO, 2 module



XBS NM-IS 40-11

1 záró + 1 nyitó, 40A, 2 modul
1NO+1NC, 2 module



XBS NM-IS 40-20

2 záró, 40A, 2 modul
2NO, 1 module



XBS NM-IS 40-22

2 záró + 2 nyitó, 40A, 3 modul
2NO+2NC, 3 module



XBS NM-IS 40-30

3 záró, 40A, 3 modul
3NO+1NC, 3 module



XBS NM-IS 40-31

3 záró + 1 nyitó, 40A, 3 modul
3NO+1NC, 3 module



XBS NM-IS 40-40

4 záró, 40A, 3 modul
4NO, 3 module



XBS NM-IS 63-22

2 záró + 2 nyitó, 63A, 3 modul
2NO+2NC, 3 module



XBS NM-IS 63-22

2 záró + 2 nyitó, 63A, 3 modul
2NO+2NC, 3 module



XBS NM-IS 100-31

3 záró + 1 nyitó, 100A, 6 modul
3NO+1NC, 2 module



XBS NM-IS 63-40

4 záró, 63A, 3 modul
4 NO, 63A 3 module



XBS LNMCA-M

segédérintkező
NM-IS kontaktorhoz
2 záró, 5A (AC12),
auxiliary contacts 2NO



XBS LNMCA-M

segédérintkező
NM-IS kontaktorhoz,
1 záró + 1 nyitó, 5A (AC12),
auxiliary contacts 2NO+2NC

