




Butoane inscripționate

I_e (AC 1, 230 V) 6 A	I_e (AC 15, 230 V) 3 A	I_e (DC 13, 200 V) 0,27 A	U_i 660 V	$[mm^2]$ 0,5-2,5	$\times 10^6$	F_{on} max. 20 N	T_a -25...+70°C				K/O
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	------------

TRACON						
NYGBA3351	NYGBA3351T				NYGD-1GR	1 x NO
NYGBA3341	NYGBA3341T					1 x NO
NYGBA3311Z	NYGBA3311ZT					1 x NO
NYGBA4222P	NYGBA4222PT				page K/32	1 x NC
NYGBA4322P*	NYGBA4322PT*					1 x NC

* Tipuri în relief



Butoane simple cu semnalizare luminoasă (Ba9s)

TRACON							U_m	
	NYGBW33Z	NYGBW33ZT			NYGD-1GR page K/32	1 x NO	max. 400 V	NYGI230*
	NYGBW33S	NYGBW33ST				1 x NO	max. 400 V	NYGI230*
	NYGBW33K	NYGBW33KT				1 x NO	max. 400 V	NYGI230*
	NYGBW33P	NYGBW33PT				1 x NC	max. 400 V	NYGI230*
	NYGBW3371Z	NYGBW3371ZT			NYGD-1GR page K/32	1 x NO	230-240 V	NYGI130**
	NYGBW3571S	NYGBW3571ST				1 x NO	230-240 V	NYGI130**
	NYGBW3471P	NYGBW3471PT				1 x NC	230-240 V	NYGI130**
	NYGBW3341Z	-				-	230-240 V	NYGI6**
	NYGBW3541S	-			-	1 x NO	230-240 V	NYGI6**
	NYGBW3441P	-			-	1 x NC	230-240 V	NYGI6**
	NYGBW3351Z	-			-	1 x NO	400 V	NYGI6**
	NYGBW3551S	-			-	1 x NO	400 V	NYGI6**
	NYGBW3451P	-			-	1 x NC	400 V	NYGI6**

* Becul se alege în funcție de tensiunea de lucru.

** Tensiunea de lucru a becurilor din lămpile de semnalizare cu rezistență este de 130 V, iar a lămpilor cu transformator este de 6V

1NO 1NC	Normale		Cu rezistență		Cu transformator
$\phi 29$, 19, 61, 40x30		$\phi 29$, 19, 66, 40x30		$\phi 29$, 19, 82, 40x30	