



## Profesjonalne przedłużacze bębnowe

### PROFESSIONAL CABLE REELS

#### Główne cechy / Main features

Typ izolacji: guma olejoodporna  
Type of insulation: oil proof rubber



Stopień ochrony: IP44  
Protection rating: IP44



Stale gniazda  
Fixed sockets



Stojak typu CUBE  
CUBE type stand



Symbol Product no.	EAN	Standard gniazd Standard of the socket	Max. obciążenie / prąd przewód zwinięty Max. load / current coiled wire	Max. obciążenie / prąd przewód rozwinięty Max. load / current loose wire	Ilość gniazd sieciowych Number of sockets	Rodzaj przewodu Type of cable	Długość przewodu Length of the wire	Stale gniazda Fixed sockets
OR-AE-13156/20M	5900378655480	french (typ E)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H07RN - F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	20m	•
OR-AE-13157/30M	5908254804304	french (typ E)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H07RN - F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	30m	•
OR-AE-13157/40M	5900378655497	french (typ E)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H07RN - F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	40m	•
OR-AE-13156(GS)/20M	5908254800207	schuko (typ F)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H07RN - F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	20m	•
OR-AE-13157(GS)/30M	5908254804311	schuko (typ F)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H07RN - F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	30m	•
OR-AE-13157(GS)/40M	5908254800214	schuko (typ F)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H07RN - F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	40m	•