

# Przedłużacze bębnowe warsztatowe

## WORKSHOP CABLE REELS

Stopień ochrony: IP20  
Protection rating: IP20



Typ izolacji: PVC  
Type of insulation: PVC



OR-AE-13170(GS)



OR-AE-13171(GS)



OR-AE-13152  
OR-AE-13152(GS)



OR-AE-13153  
OR-AE-13153(GS)



OR-AE-13154  
OR-AE-13154(GS)

Symbol Product no.	EAN	Standard gniazd Standard of the socket	Max. obciążenie / prąd przewód zwinięty Max. load / current coiled wire	Max. obciążenie / prąd przewód rozwinięty Max. load / current loose wire	Ilość gniazd sieciowych Number of sockets	Rodzaj przewodu Type of cable	Długość przewodu Length of the wire	Stale gniazda Fixed sockets
OR-AE-13152/30M	5900378655671	french (typ E)	900W / 3,9A	2300W / 10A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>	30m	
OR-AE-13153/30M	5900378655688	french (typ E)	1000W / 4,35A	3000W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30m	
OR-AE-13153/50M	5900378655695	french (typ E)	1000W / 4,35A	3000W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	50m	
OR-AE-13154/25M	5900378655466	french (typ E)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	25m	•
OR-AE-13155/50M	5900378655473	french (typ E)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	50m	•
OR-AE-13170(GS)/15M	5908254800139	schuko (typ F)	900W / 3,9A	2300W / 10A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>	15m	
OR-AE-13171(GS)/15M	5908254800146	schuko (typ F)	1000W / 4,4A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15m	
OR-AE-13152(GS)/30M	5908254800153	schuko (typ F)	900W / 3,9A	2300W / 10A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>	30m	
OR-AE-13153(GS)/30M	5908254800160	schuko (typ F)	1000W / 4,4A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30m	
OR-AE-13153(GS)/50M	5908254800177	schuko (typ F)	1000W / 4,4A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	50m	
OR-AE-13154(GS)/25M	5908254800184	schuko (typ F)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	25m	•
OR-AE-13155(GS)/50M	5908254800191	schuko (typ F)	1100W / 4,8A	3200W / 13,9A	4 x 2P+Z 4 x 2P+E	H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	50m	•