

Do puszki Flush mounting



Model Product no	OR-CR-206	OR-CR-205	OR-CR-261	OR-CR-220
EAN	5908235905235	5901752480568	5900378654742	5901752483026
Kąt widzenia Detection angle	160°	160°	160°	160°
Zasięg detekcji Motion detection RANGE	4-9m	9m	9m	9m
Napięcie zasilania Power supply	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Ilość przewodów Number of wires	2	3	2	2 / 3
Max. obciążenie Max. load	40-500W	1200W	300W	500W
LUX Zakres regulacji Adjustment range	<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux
TIME Zakres regulacji Adjustment range	10 sek. - 7 min.	10 sek. - 7 min.	10 sek. - 7 min.	10 sek. - 7 min.
Montaż Installation	podtynkowy flush mounting	podtynkowy flush mounting	podtynkowy flush mounting	podtynkowy flush mounting
Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W / H / D [mm])	75 / 75 / 50	75 / 75 / 50	86 / 86 / 26	80,7 / 80,7 / 65
Wymiary otworu montażowego ([mm]) Dimensions of the mounting hole ([mm])	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Inne cechy Other features	Czujnik dźwięku Built-in voice sensor	Obsługa oświetlenia LED Works with LED lighting	Obsługa oświetlenia LED Works with LED lighting	Obsługa oświetlenia LED Works with LED lighting

Mikrofalowe czujniki ruchu

MICROWAVE MOTION SENSORS



Model Product no	OR-CR-208	OR-CR-216	OR-CR-214
EAN	5907565612332	5901752482067	5901752483019
Kąt widzenia Detection angle	360°	360°/180°	360°/180°
Zasięg detekcji Motion detection RANGE	1-8m	1-8m	1-8m
Napięcie zasilania Power supply	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Max. obciążenie Max. load	1200W	1200W	1200W
LUX Zakres regulacji Adjustment range	<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux
TIME Zakres regulacji Adjustment range	10 sek. - 12 min.	10 sek. - 12 min.	10 sek. - 12 min.
Montaż Installation	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy / podtynkowy surface / flush mounting
Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W / H / D [mm])	77,7 / 46,5 / 44	54,6 / 37,2 / 39,4	54,5 / 25 / 39,4
Wymiary otworu montażowego ([mm]) Dimensions of the mounting hole ([mm])	-	-	-
Inne cechy Other features	-	MINI	MINI