








Czujniki zmierzchu

TWILIGHT SENSORS

				
Model Product no	OR-CR-227	OR-CR-209	OR-CR-233	OR-CR-232
EAN	5901752483088	5907565612943	5901752483996	5901752483989
Napięcie zasilania Power supply	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Max. obciążenie Max. load	2000W	1200W	2300W	2300W
Stopień ochrony Protection rating	IP20 / IP54	IP44	IP20 / IP65	IP20 / IP65
LUX Zakres regulacji Adjustment range	<5–50lux	2–300lux	<2–100lux	<2–100lux
TIME Zakres regulacji Adjustment range	-	1 do 8h lub od zmierzchu do świtu 1 to 8h or from dusk to dawn	-	-
Montaż Installation	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting
Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W / H / D [mm])	56,8 / 37,3 / 24	70 / 108 / 40	48 / 63,4 / 29,3	48 / 63,4 / 29,3
Wymiary sondy (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions of the probe (W/H/D [mm])	Ø12	-	Ø9,6	42 / 48 / 30

				
OR-CR-229	OR-CR-212	OR-CR-240	OR-CR-218	OR-CR-239
5901752483408	5901752481633	5901752485075	5901752482074	5901752485068
360°/180°	360°	360°	360°	180°
2-8m	1-8m	1-8m	1-8m	5-15m
230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
1200W	1200W	2000W	1200W	1200W
5lux, 30lux, 150lux, 2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux
10 sek. - 5 min.	10 sek. - 12 min.	10 sek. - 12 min.	10 sek. - 12 min.	10 sek. - 12 min.
natynkowy / podtynkowy surface / flush mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	podtynkowy flush mounting	podtynkowy flush mounting
56,8 / 25 / 39,4	Ø102,5 / 43,5	Ø115 / 24,3	Ø76 / 75,4	80 / 80 / 32
-	-	-	Ø61,5	Ø60
MINI	-	ultra płaski (ultra flat)	-	-