


























Sufitowe CEILING						
Model Product no		OR-CR-203/W	OR-CR-203/B	OR-CR-263	OR-CR-249	OR-CR-258
EAN		5908235905211	5908235905174	5900378654773	5902560321432	5900378650270
Kąt widzenia Detection angle		360°	360°	360°	360°	360°
Zasięg detekcji Motion detection RANGE		Ø6m	Ø6m	Ø8m	Ø6m	Ø8m
Napięcie zasilania Power supply		230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Max. obciążenie Max. load		1200W	1200W	400W	1200W	800W
Czujnik obecności Presence sensor		x	x	x	x	x
LUX Zakres regulacji Adjustment range		<3—2000 lux	<3—2000 lux	<3—2000 lux	<3—2000 lux	<3—2000 lux
TIME Zakres regulacji Adjustment range		10 sek. - 7 min.	10 sek. - 7 min.	10 sek. - 7 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 15 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS Adjustment of the range of motion detection (sens)		-	-	-	-	-
Wymiary czujnika (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions of the sensor (W/H/D [mm])		Ø115 / 58	Ø115 / 58	Ø76x20,2	Ø80 / 41	Ø102 x 24,9
Wymiary otworu montażowego ([mm]) Dimensions of the mounting hole ([mm])		-	-	-	-	-
Inne cechy Other features		-	-	MINI	MINI	ultra płaski (ultra flat) MINI
Ścienne Wall mounting						
Model Product no		OR-CR-201/W	OR-CR-201/B	OR-CR-204/W	OR-CR-204/B	OR-CR-256
EAN		5908235905198	5908235905150	5901752481077	5901752481060	5900378650232
Kąt widzenia Detection angle		180°	180°	180°	180°	360°/180°
Zasięg detekcji Motion detection range		12m	12m	12m	12m	12m
Napięcie zasilania Power supply		230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Max. Obciążenie Max. load		1200W	1200W	1200W	1200W	800W
Stopień ochrony Protection rating		IP44	IP44	IP44	IP44	IP65
LUX Zakres regulacji Adjustment range		<3—2000lux	<3—2000lux	<3—2000lux	<3—2000lux	<3—2000lux
TIME Zakres regulacji adjustment range		10 sek. - 7 min.	10 sek. - 7 min.	10 sek. - 12 min.	10 sek. - 12 min.	10 sek. - 15 min.
Montaż Installation		natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting
Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W / H / D [mm])		87 / 60 / 93	87 / 60 / 93	85 / 92 / 64	85 / 92 / 64	Ø90 x 71,6
Inne cechy Other features		-	-	-	-	-

						 IP65
OR-CR-241	OR-CR-250	OR-CR-252	OR-CR-253	OR-CR-247	OR-CR-224	OR-CR-264
5901752485082	5902560321456	5902560325805	5902560325829	5901752487475	5901752483057	5900378654780
360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Ø6m	Ø8m	Ø3m-16m	Ø3m-20m	Ø4m x 20m	Ø20m	Ø8m
230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
2000W	800W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W
×	×	×	×	×	✓	×
<3–2000 lux	<3–2000 lux	<3–2000 lux	<3–2000 lux	<3–2000 lux	<3–2000 lux	<3–2000 lux
10 sek. - 15 min.	10 sek. - 30 min.	10 sek. - 30 min.	10 sek. - 30 min.	10 sek. - 30 min.	10 sek. - 30 min.	10 sek. - 15 min.
-	-	•	•	-	-	-
Ø115 / 24,3	Ø115 / 55	Ø120 / 46,5	Ø120 / 51,8	102,5 / 102,5 / 58,3	102,5 / 102,5 / 58,3	Ø110x27
-	-	-	-	-	-	-
ultra płaski (ultra flat)	-	3 sensory (3 sensors)	3 sensory (3 sensors)	-	3 sensory (3 sensors)	-
 IP65	 IP65	 IP44	 IP44	 IP44	 DWA CZUJNIKI TWO SENSORS	 IP65
OR-CR-236/W	OR-CR-236/B	OR-CR-242	OR-CR-262/W	OR-CR-262/B	OR-CR-254/W	OR-CR-254/B
5901752484634	5901752486737	5901752485099	5900378654759	5900378654766	5902560328080	5902560328103
180°	180°	180°	220°	360st / 180°	360st / 180°	360st / 180°
12m	15m	15m	12m	12m	12m	12m
230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
1200W	800W	800W	1200W	1200W	1200W	1200W
IP65	IP65	IP44	IP44	IP44	IP65	IP65
<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux	<3–2000lux
10 sek. - 7 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 7 min.	10 sek. - 7 min.
natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting
52 / 80 / 124	55,5 / 80,2 / 68,2	55,5 / 80,2 / 68,2	81,6 / 91,7 / 66,5	81,6 / 91,7 / 66,5	52 / 80 / 124	52 / 80 / 124
-	-	-	3 rodzaje montażu (3-position installation)	3 rodzaje montażu (3-position installation)	-	-

 IP65						
OR-CR-255	OR-CR-207	OR-CR-235	OR-CR-257	OR-CR-243	OR-CR-223	OR-CR-222
5902560328127	5907565612950	5901752484559	5900378650256	5901752485105	5901752483040	5901752483033
360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Ø20m	Ø6m	Ø6m	Ø6m	Ø6m	Ø3-6m	Ø12m
230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
2000W	1200W	800W	300W	800W	1200W	1200W
✓	×	✓	✓	×	×	×
<3—2000 lux	<3—2000 lux	<3—2000 lux	<3—2000 lux	<3—2000 lux	<3—2000 lux	<3—2000 lux
10 sek. - 30 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 15 min.	10 sek. - 15 min.
-	-	-	-	-	•	-
102,5 / 102,5 / 58,3	Ø76 / 75,6	Ø50 / 66,5	Ø43 x 66,5	Ø80 / 61,4	Ø85 / 56,7	Ø76 / 87,3
-	Ø60	Ø40	Ø33	Ø60	Ø63	Ø61,5
3 sensory (3 sensors)	-	MINI	MINI	-	-	3 sensory (3 sensors)
 IP65	 IP44	 IP65	 IP65			
OR-CR-265	OR-CR-225	OR-CR-259/W	OR-CR-259/B			
5900378654797	5901752483064	5900378653370	5900378653387			
240°	360°	360°				
10m	12m	Ø20m				
230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz				
1200W	1200W	2000W				
IP65	IP44	IP65				
<3—2000lux	<3—2000lux	<3—2000lux				
10 sek. - 15 min.	10 sek. - 7 min.	10 sek. - 30 min.				
natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting	natynkowy surface mounting				
72,7 x 125,2 x 71,4	60 / 79 / 119	172,5 / 56 / 86,5				
3 rodzaje montażu (3-position installation), 2 sensory (2 sensors)	3 rodzaje montażu (3-position installation)	-				



Czujnik ruchu PIR 360°

PIR motion sensor 360°



Główne cechy / Main features



Stopień ochrony: IP65
Protection rating : IP65



Regulacja czasu świecenia TIME
Adjustment of lighting time (TIME)



Zasięg detekcji: Ø20m
Detection range: Ø20m



Regulacja natężenia światła LUX
Adjustment of light intensity (LUX)

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Maks. obciążenie Max. load	Montaż Installation	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-CR-259/W	5900378653370	230V~, 50Hz	2000W	natynkowy surface mounting	biały white	172,5 / 56 / 86,5
OR-CR-259/B	5900378653387	230V~, 50Hz	2000W	natynkowy surface mounting	czarny black	172,5 / 56 / 86,5