

## Zestaw bezprzewodowych gniazd sterowanych pilotem

Set of wireless sockets with remote control

### Główne cechy / Main features



Maks. obciążenie: 1000W  
Max. load: 1000W



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):  
Odbiornik: 52 / 111 / 65, Nadajnik: 43 / 114 / 12  
Dimensions (W/H/D [mm]):  
Receiver: 52 / 111 / 65, Transmitter: 43 / 114 / 12



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Zasięg Range	Ilość gniazd Number of sockets	Typ gniazda Type of socket	Standard gniazd Standard of the socket	Stopień ochrony Protection rating	Napięcie zasilania nadajnika Power supply of the transmitter
OR-GB-420	5902560320145	230V~, 50Hz	25m	1	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	IP20	1 x CR2032
OR-GB-420(GS)	5902560324723	230V~, 50Hz	25m	1	2P+Z 2P+E	schuko (typ F) schuko (F type)	IP20	1 x CR2032
OR-GB-418	5902560320138	230V~, 50Hz	25m	2	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	IP20	1 x CR2032
OR-GB-418(GS)	5902560324716	230V~, 50Hz	25m	2	2P+Z 2P+E	schuko (typ F) schuko (F type)	IP20	1 x CR2032
OR-GB-417	5902560320121	230V~, 50Hz	25m	3	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	IP20	1 x CR2032
OR-GB-417(GS)	5902560324709	230V~, 50Hz	25m	3	2P+Z 2P+E	schuko (typ F) schuko (F type)	IP20	1 x CR2032

## Zestaw bezprzewodowych gniazd sterowanych pilotem

Set of outdoor wireless sockets with remote control

### Główne cechy / Main features



Maks. obciążenie: 1000W  
Max. load: 1000W



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):  
Odbiornik: 60 / 123 / 66, Nadajnik: 43 / 114 / 12  
Dimensions (W/H/D [mm]):  
Receiver: 60 / 123 / 66, Transmitter: 43 / 114 / 12



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Zasięg Range	Ilość gniazd Number of sockets	Typ gniazda Type of socket	Standard gniazd Standard of the socket	Stopień ochrony Protection rating	Napięcie zasilania nadajnika Power supply of the transmitter
OR-GB-429	5902560323214	230V~, 50Hz	25m	2	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	IP44	1 x CR2032