

Zestaw bezprzewodowych gniazd sterowanych pilotem

Set of wireless sockets with remote control

Główne cechy / Main features



Maks. obciążenie: 3680W
Max. load: 3680W



Funkcja timera
Timer function



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):
Odbiornik: 58,7 / 107,4 / 70,7, Nadajnik: 48 / 112 / 21
Dimensions (W/H/D [mm]):
Receiver: 58,7 / 107,4 / 70,7, Transmitter: 48 / 112 / 21



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Zasięg Range	Ilość gniazd Number of sockets	Typ gniazda Type of socket	Standard gniazda Standard of the socket	Stopień ochrony Protection rating	Napięcie zasilania nadajnika Power supply of the transmitter
OR-GB-434	5900378659938	230V~, 50Hz	30m	3	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	IP20	1 x CR2032
OR-GB-434(GS)	5900378650614	230V~, 50Hz	30m	3	2P+Z 2P+E	schuko (typ F) schuko (F type)	IP20	1 x CR2032

Przedłużacz sterowany bezprzewodowo

Power strip with remote control

Główne cechy / Main features



Maks. obciążenie: 2300W
Max. load: 2300W



Pilot w zestawie
Remote control included



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 390 / 45 / 68
Dimensions (W/H/D [mm]): 390 / 45 / 68



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Ilość gniazd Number of sockets	Typ gniazda Type of socket	Standard gniazda Standard of the socket	Typ izolacji Type of insulation	Rodzaj przewodu Type of cable	Ilość przewodów Number of wires	Przekrój żyły Wire cross-section	Długość przewodu Length of the wire
OR-AE-13132	5902560328660	230V~, 50Hz	5	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	PVC	H05VV-F	3	1,5 mm ²	3m
OR-AE-13132(GS)	5900378655701	230V~, 50Hz	5	2P+Z 2P+E	schuko (typ F) schuko (F type)	PVC	H05VV-F	3	1,5 mm ²	3m