Zestaw bezprzewodowych gniazd MINI sterowanych pilotem
Set of MINI wireless sockets with remote control



Główne cechy / Main features

Maks. obciążenie: 3000W
Max. load: 3000W

Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):
Odbiornik: 55 / 55 / 80, Nadajnik: 80,5 / 38 / 13
Dimensions (W/H/D [mm]):
Receiver: 55 / 55 / 80, Transmitter: 80,5 / 38 / 13

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Zasięg Range	Ilość gniazd Number of sockets	Typ gniazda Type of socket	Standard gniazd Standard of the socket	Stopień ochrony Protection rating	Napięcie zasilania nadajnika Power supply of the transmitter
OR-GB-440	5900378653790	230V~, 50Hz	30m	1	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	IP20	1 x CR2032
OR-GB-439	5900378653776	230V~, 50Hz	30m	2	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	IP20	1 x CR2032
OR-GB-438	5900378653165	230V~, 50Hz	30m	3	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	IP20	1 x CR2032
OR-GB-438(GS)	5900378654728	230V~, 50Hz	30m	3	2P+Z 2P+E	schuko (typ F) schuko (F type)	IP20	1 x CR2032

Zestaw bezprzewodowych gniazd MINI sterowanych pilotem
Set of MINI outdoor wireless sockets with remote control



Główne cechy / Main features

Maks. obciążenie: 3000W
Max. load: 3000W

Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):
Odbiornik: 55 / 55 / 80, Nadajnik: 80,5 / 38 / 13
Dimensions (W/H/D [mm]):
Receiver: 55 / 55 / 80, Transmitter: 80,5 / 38 / 13

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Zasięg Range	Ilość gniazd Number of sockets	Typ gniazda Type of socket	Standard gniazd Standard of the socket	Stopień ochrony Protection rating	Napięcie zasilania nadajnika Power supply of the transmitter
OR-GB-441	5900378653844	230V~, 50Hz	30m	2	2P+Z 2P+E	french (typ E) french (E type)	IP44	1 x CR2032