

Mini alarm bezprzewodowy z wbudowaną syreną sterowany pilotem Wireless IR alarm with built-in siren and remote control

Główne cechy / Main features



Opcja zastosowania zasilacza 6VDC
Possibility of using a 6VDC power supply



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):
Odbiornik: 95 / 125 / 50, Nadajnik: 60 / 37 / 20
Dimensions (W/H/D [mm]):
Receiver: 95 / 125 / 50, Transmitter: 60 / 37 / 20



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Zasięg Range	Kąt Angle	Dźwięki alarmu Alarm sound	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Stopień ochrony Protection rating	Napięcie zasilania nadajnika Power supply of the transmitter
OR-MA-707	5901752483859	4 x AA	6m	110°	1	90	IP20	3 x LR44

Mini alarm bezprzewodowy sufitowy z wbudowaną syreną sterowany pilotem Wireless mini alarm with remote control

Główne cechy / Main features



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):
Odbiornik: 90 / 130 / 45, Nadajnik: 35 / 59 / 17
Dimensions (W/H/D [mm]):
Receiver: 90 / 130 / 45, Transmitter: 35 / 59 / 17



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of the receiver	Zasięg Range	Kąt Angle	Dźwięki alarmu Alarm sound	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Stopień ochrony Protection rating	Napięcie zasilania nadajnika Power supply of the transmitter
OR-MA-714	5902560320411	4 x AA	5m	360°	1	85	IP20	3 x LR44

Czujnik ruchu z sygnalizacją i z alarmem DING-DONG Motion sensor with DING-DONG signalling and alarm

Główne cechy / Main features



Opcja zastosowania zasilacza 6VDC
Possibility of using a 6VDC power supply



Odbiornik (szer./wys./gł. [mm]): 70 / 110 / 47
Receiver (W/H/D [mm]): 70 / 110 / 47



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of the receiver	Zasięg Range	Kąt Angle	Dźwięki alarmu Alarm sound	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Stopień ochrony Protection rating
OR-MA-701	5908235905075	4 x AA	6m	100°	36	110	IP20