

LUX LED

Naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu
Solar floodlight with motion sensor

Główne cechy / Main features



Czujnik ruchu
Motion sensor



Stopień ochrony: IP65
Protection rating: IP65



Źródło światła: LED SMD
Light source: LED SMD



Panel solarny: polikrystaliczny
Solar panel: polycrystalline



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Współczynnik CRI Color rendering index	Strumień światłowy Luminous flux	Temperatura barwowa Color temperature	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-SL-6108BLR4	5900378650638	3000mAh Li-ion Battery	5W	120°	<6m	≥80	500lm	4000K	217,4 / 149,3 / 33,7

SIROCCO LED

Naświetlacz z czujnikiem ruchu
Floodlight with motion sensor

Główne cechy / Main features



Czujnik ruchu
Motion sensor



Stopień ochrony: IP44
Protection rating: IP44



Źródło światła: LED SMD
Light source: LED SMD



Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000K



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Współczynnik CRI Color rendering index	Strumień światłowy Luminous flux	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-NL-348BLPPR4	5901752483613	230V~, 50Hz	25W	180°	12m	≥85	1500lm	<3—2000 lux	10S±3S~15Min±2	180 / 208 / 178