

NAŚWIETLACZE LED

LED FLOODLIGHTS

BULLED

Naświetlacze LED
LED floodlights



OR-NL-6153BLR4



OR-NL-6136BL4



OR-NL-6137BL4



OR-NL-6138BL4



Źródło światła: LED SMD
Light source: LED SMD



Kostka przyłączeniowa zamiast przewodu zasilającego
Terminal block instead of power wire



Zasilanie: 230V~, 50Hz
Power supply: 230V~, 50Hz



Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000K



Współczynnik CRI: ≥ 80
Color rendering index: ≥ 80

Symbol Product no.	EAN	Moc Rated power	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Czujnik ruchu Motion sensor	Strumień światłowy Luminous flux	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Stopień ochrony Protection rating	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-NL-6153BL4	5908254801747	10W	–	–		800lm	–	–	IP65	104 / 72 / 43
OR-NL-6136BL4	5908254801709	20W	–	–		1600lm	–	–	IP65	121 / 82 / 43
OR-NL-6137BL4	5908254801716	30W	–	–		2400lm	–	–	IP65	155 / 105 / 43
OR-NL-6138BL4	5908254801723	50W	–	–		4000lm	–	–	IP65	190 / 129 / 46