



TOS LED

Naświetlacze z czujnikiem ruchu
Floodlights with motion sensor



Kostka przyłączeniowa zamiast przewodu zasilającego
Terminal block instead of power wire



Regulacja zasięgu detekcji SENS
Adjustment of the range of motion detection (SENS)



Zasilanie: 230V~, 50Hz
Power supply: 230V~, 50Hz



Czujnik ruchu
Motion sensor



Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000K



Współczynnik CRI: ≥ 80
Color rendering index: ≥ 80



Źródło światła: LED SMD
Light source: LED SMD



Stopień ochrony: IP65
Protection rating: IP65

Symbol Product no.	EAN	Moc Rated power	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Kolor Color	Strumień światłowy Luminous flux	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-NL-6148WLR4	5908254801044	30W	240°	5-10m	biały white	2200lm	<3—2000 lux	10S±3S~15Min±2	225 / 187 / 199
OR-NL-6148BLR4	5908254801051	30W	240°	5-10m	czarny black	2200lm	<3—2000 lux	10S±3S~15Min±2	225 / 187 / 199