

BULLED S

Naświetlacze LED z czujnikiem ruchu
LED floodlights with motion sensor



OR-NL-6153BLR4



OR-NL-6136BLR4



OR-NL-6137BLR4



OR-NL-6138BL4

Regulacja zasięgu detekcji SENS
Adjustment of the range of motion detection (SENS)



Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000K



Współczynnik CRI: ≥ 80
Color rendering index: ≥ 80



Źródło światła: LED SMD
Light source: LED SMD



Kostka przyłączeniowa zamiast przewodu zasilającego
Terminal block instead of power wire



Zasilanie: 230V~, 50Hz
Power supply: 230V~, 50Hz



Symbol Product no.	EAN	Moc Rated power	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Czujnik ruchu Motion sensor	Strumień światłny Luminous flux	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Stopień ochrony Protection rating	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-NL-6153BLR4	5908254801730	10W	120°	4-8m	•	800lm	<10—2000 lux	10S±3S~10Min±3	IP44	105 / 75 / 127
OR-NL-6136BLR4	5900378659891	20W	120°	4-8m	•	1600lm	<10—2000 lux	10S±3S~10Min±3	IP44	120 / 75 / 135
OR-NL-6137BLR4	5900378659907	30W	120°	4-8m	•	2400lm	<10—2000 lux	10S±3S~10Min±3	IP44	155 / 75 / 158
OR-NL-6138BLR4	5900378659914	50W	120°	4-8m	•	4000lm	<10—2000 lux	10S±3S~10Min±3	IP44	190 / 76 / 185