

OPRAWY LINIOWE

BATTEN LIGHTS



MOSTRA LED

Oprawa liniowa
Batten light

Materiał: PC
Material: PC



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Źródło światła Light source	Współczynnik CRI Color rendering index	Strumień świetlny Luminous flux	Temperatura barwowa Color temperature	Stopień ochrony Protection rating	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-OP-6086LZM4	5902560327847	230V~, 50Hz	10W	LED SMD	≥80	800lm	4000K	IP20	300 / 70 / 22
OR-OP-6087LZM4	5902560327861	230V~, 50Hz	20W	LED SMD	≥80	1600lm	4000K	IP20	600 / 70 / 22
OR-OP-6088LZM4	5902560327885	230V~, 50Hz	30W	LED SMD	≥80	2400lm	4000K	IP20	900 / 75 / 25
OR-OP-6089LZM4	5902560327908	230V~, 50Hz	40W	LED SMD	≥80	3200lm	4000K	IP20	1200 / 70 / 22
OR-OP-6090LZM4	5902560327922	230V~, 50Hz	50W	LED SMD	≥80	4000lm	4000K	IP20	1500 / 75 / 25



BISE LED

Oprawa hermetyczna
Hermetic batten light

Wysoka szczelność: IP65
Weather resistance: IP65



Materiał: PC
Material: polycarbonate



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Źródło światła Light source	Współczynnik CRI Color rendering index	Strumień świetlny Luminous flux	Temperatura barwowa Color temperature	Stopień ochrony Protection rating	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-OP-6065LPM4	5902560321265	230V~, 50Hz	36W	LED SMD	≥70	3250lm	4000K	IP65	1282 / 42,5 / 30
OR-OP-6066LPM4	5902560321272	230V~, 50Hz	45W	LED SMD	≥70	4100lm	4000K	IP65	1582 / 42,5 / 30