

OPRAWY SCHODOWE

STAIRCASE LUMINAIRE

TRACO LED

Oprawa schodowa podtynkowa

Flush-mounted staircase light fitting

Innowacyjny, 3-stopniowy montaż
pozwalający zamontować oprawę w każdej puszcze Ø60mm

Innovative, 3-position installation
that suits any Ø60mm junction box



OR-OS-6165L3/W
OR-OS-6165L6/W



OR-OS-6165L3/B
OR-OS-6165L6/B



OR-OS-6165L3/N
OR-OS-6165L6/N



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Strumień świetlny Luminous flux	Temperatura barwowa Color temperature	Kolor Color	Materiał Material	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-OS-6165L3/W	5908254802799	12V DC	1,5W	30lm	3000K	biały white	stal steel	75 / 75 / 31
OR-OS-6165L6/W	5908254802805	12V DC	1,5W	30lm	6000K	biały white	stal steel	75 / 75 / 31
OR-OS-6165L3/B	5908254802812	12V DC	1,5W	30lm	3000K	czarny black	stal steel	75 / 75 / 31
OR-OS-6165L6/B	5908254802829	12V DC	1,5W	30lm	6000K	czarny black	stal steel	75 / 75 / 31
OR-OS-6165L3/N	5908254802836	12V DC	1,5W	30lm	3000K	satyna satin	stal steel	75 / 75 / 31
OR-OS-6165L6/N	5908254802843	12V DC	1,5W	30lm	6000K	satyna satin	stal steel	75 / 75 / 31

Innowacyjny, 3-stopniowy montaż
pozwalający zamontować oprawę w każdej puszcze Ø60mm

Innovative, 3-position installation
that suits any Ø60mm junction box

DRACO LED NEW

Oprawa schodowa podtynkowa
Flush-mounted staircase light fitting





OR-OS-6164L3/N
OR-OS-6164L6/N



OR-OS-6164L3/B
OR-OS-6164L6/B

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Strumień świetlny Luminous flux	Temperatura barwowa Color temperature	Kolor Color	Materiał Material	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-OS-6164L3/B	5908254802751	12V DC	1,5W	30lm	3000K	czarny black	stal steel	75 / 75 / 32.5
OR-OS-6164L6/B	5908254802768	12V DC	1,5W	30lm	6000K	czarny black	stal steel	75 / 75 / 32.5
OR-OS-6164L3/N	5908254802775	12V DC	1,5W	30lm	3000K	satyna satin	stal steel	75 / 75 / 32.5
OR-OS-6164L6/N	5908254802782	12V DC	1,5W	30lm	6000K	satyna satin	stal steel	75 / 75 / 32.5