

VEGA-MV LED NEW

Plafon oświetleniowy z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Ceiling light with microwave sensor

Stopień ochrony: IP44
Protection rating : IP44Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000KMaterial: PMMA + stal
Material: PMMA + steelWspółczynnik CRI: ≥80
Color rendering index: ≥80

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Strumień światlny Luminous flux	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-PL-6128WLXMM4	5900378659679	230V~, 50Hz	12W	840lm	150°	4-6m	250lux / wyłączony 250 lux / disable	5 sek., 1 min., 3 min., 10 min.	Ø282 / 90
OR-PL-6129WLXMM4	5900378659686	230V~, 50Hz	18W	1260lm	150°	4-6m	250lux / wyłączony 250 lux / disable	5 sek., 1 min., 3 min., 10 min.	Ø300 / 90
OR-PL-6130WLXMM4	5900378659693	230V~, 50Hz	24W	1680lm	150°	4-6m	250lux / wyłączony 250 lux / disable	5 sek., 1 min., 3 min., 10 min.	Ø385 / 90

LAPIS LED

Plafon oświetleniowy z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Ceiling light with microwave sensor

Stopień ochrony: IP65, IK10
Protection rating : IP65, IK10Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000KMaterial: PC
Material: PCWspółczynnik CRI: ≥85
Color rendering index: ≥85

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Strumień światlny Luminous flux	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-PL-6118WLPMM4	5900378654834	230V~, 50Hz	12W	800lm	180°/360°	Ø5m-15m	<3-2000lux	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.	Ø270 / 68,5

BREVA LED

Plafon oświetleniowy z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Ceiling light with microwave sensor

Stopień ochrony: IP44
Protection rating : IP44Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000KMaterial: PC
Material: PCWspółczynnik CRI: ≥85
Color rendering index: ≥85

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Strumień światlny Luminous flux	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-PL-316WLPMM4	5901752482241	230V~, 50Hz	16W	1200lm	360°	Ø2m-16m	<3-2000lux	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.	Ø300 / 112