

ZONDA LED

Plafon z czujnikiem ruchu PIR
Lighting fixture with PIR sensor

OR-PL-391WLPMR4



Dostępna również wersja
z dodatkowym oświetleniem awaryjnym 1,2W

Also available
with additional emergency lighting 1,2W



Stopień ochrony: IP20
Protection rating : IP20



Materiał klosza: PC
Lampshade material: PC



Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000K



Współczynnik CRI: ≥85
Color rendering index: ≥85

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Strumień światłny Luminous flux	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-PL-349WLPMR4	5901752484672	230V~, 50Hz	12W	800lm	360°	Ø6m	<3—2000 lux	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 3 min. ± 30 sek.	Ø290 / 67
OR-PL-6076WLPMR4	5902560325782	230V~, 50Hz	16W	1100lm	360°	Ø6m	<3—2000 lux	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.	Ø290 / 67

NYK LED

Plafon z czujnikiem ruchu PIR
Lighting fixture with PIR sensor



Zasilanie: 230V~, 50Hz
Power supply: 230V~, 50Hz



Materiał klosza: PC
Lampshade material: PC



Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000K



Współczynnik CRI: ≥80
Color rendering index: ≥80

Symbol Product no.	EAN	Stopień ochrony Protection rating	Moc Rated power	Strumień światłny Luminous flux	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-PL-6092WLPMR4	5902560328165	IP20	12W	850lm	360°	Ø6m	<3—2000 lux	min. 10 sek. ± 3 sek.; max. 3 min. ± 30 sek.	250 / 250 / 60
OR-PL-6105WLPMR4	5900378654858	IP20	16W	1150lm	360°	Ø6m	<3—2000 lux	min. 10 sek. ± 3 sek.; max. 3 min. ± 30 sek.	250 / 250 / 60

NYK LED

Plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu
Lighting fixture with microwave sensor



Regulacja zasięgu detekcji SENS
Detection range adjustment (SENS)



Stopień ochrony: IP20
Protection rating : IP20



Materiał klosza: PC
Lampshade material: PC



Temperatura barwowa: 4000K
Color temperature: 4000K



Współczynnik CRI: ≥80
Color rendering index: ≥80

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Moc Rated power	Strumień światłny Luminous flux	Kąt widzenia Detection angle	Zasięg detekcji Detection range	Zakres regulacji LUX Adjustment range (LUX)	Zakres regulacji TIME Adjustment range (TIME)	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-PL-6092WLPMM4	5900378650331	230V~, 50Hz	12W	850lm	180°/360°	Ø4m–16m	5lux, 15lux, 50lux, 2000lux	0 sek, 30 sek., 10 min.	250 / 250 / 58,2
OR-PL-6105WLPMM4	5900378650362	230V~, 50Hz	16W	1150lm	180°/360°	Ø4m–16m	5lux, 15lux, 50lux, 2000lux	0 sek, 30 sek., 10 min.	250 / 250 / 58,2