

## LAPIS LED

Plafon oświetleniowy  
Lighting fixture



IP65

Stopień ochrony  
Protection rating

IK10

Stopień IK  
IK rating



Materiał klosza: PC  
Lampshade material: PC



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Źródło światła Light source	Moc Rated power	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik CRI Color rendering index	Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-PL-6118WLPM4	5900378654827	230V~, 50Hz	LED SMD	12W	800lm	≥85	Ø270 / 68,5

## VEGA LED NEW

Plafon oświetleniowy  
Lighting fixture



IP44

Stopień ochrony  
Protection rating

IK10

Stopień IK  
IK rating



Materiał: PMMA + stal  
Material: PMMA + steel



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Źródło światła Light source	Moc Rated power	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik CRI Color rendering index	Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-PL-6128WLXM4	5900378659648	230V~, 50Hz	LED SMD	12W	840lm	≥80	Ø265 / 90
OR-PL-6129WLXM4	5900378659655	230V~, 50Hz	LED SMD	18W	1260lm	≥80	Ø300 / 90
OR-PL-6130WLXM4	5900378659662	230V~, 50Hz	LED SMD	24W	1680lm	≥80	Ø385 / 90

## CERS LED

Plafon oświetleniowy  
Lighting fixture



IP20

Stopień ochrony  
Protection rating

IK10

Stopień IK  
IK rating



Materiał klosza: PC  
Lampshade material: PC



Temperatura barwowa: 4000K  
Color temperature: 4000K

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Źródło światła Light source	Moc Rated power	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik CRI Color rendering index	Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W x H x D [mm])
OR-PL-6113WLPM4	5900378659549	230V~, 50Hz	LED SMD	16W	1300lm	≥85	Ø265 / 40
OR-PL-6091WLPM4	5900378659556	230V~, 50Hz	LED SMD	22W	2000lm	≥85	Ø300 / 40