



## SCUTI


Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 5-żyłowy  
Single family videodoorphone set, 5-wire

### Główne cechy / Main features

-  Sterowanie bramą  
Gate opening
-  Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor  
Possibility of extension by an additional monitor
-  Funkcja interkomu  
Intercom function
-  Wbudowany szyfrator  
Inbuilt code lock
-  Oświetlenie nocne: IR  
Night vision: IR



### Warianty produktu / Available options



Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kolor Color	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Dzwonki Ringtones	Monitor (szer./wys./gt. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])	Panel zew. (szer./wys./gt. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])
OR-VID-VP-1073/W	5908254802379	7" LCD	biały white	64° / 96°	16	216 / 129,7 / 23	63 / 150 / 24
OR-VID-VP-1073/B	5908254802362	7" LCD	czarny black	64° / 96°	16	216 / 129,7 / 23	63 / 150 / 24

## SEMIS MEMO

Zestaw wideodomofonowy bezprzewodowy  
Single family videodoorphone, wireless

### Główne cechy / Main features

-  Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor  
Possibility of extension by an additional monitor
-  Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny  
Possibility of extension by an additional outdoor unit
-  Funkcja pamięci  
Memory function
-  Oświetlenie nocne: białe LED  
Night vision: white LED
-  Zasięg: 150m  
Range: 150m



Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kolor Color	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Dzwonki Ringtones	Monitor (szer./wys./gt. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])	Panel zew. (szer./wys./gt. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])
OR-VID-XE-1051/W	5902560328707	2,4" LCD	biały white	90° / 65°	3	52,7 / 188,2 / 26,3	105 / 167 / 50

OR-VID-MC-1059/B OR-VID-MC-1059/W	OR-VID-ME-1056/B OR-VID-ME-1056/W	OR-VID-JS-1053/B OR-VID-JS-1053/W	OR-VID-VP-1069/B	OR-VID-VP-1070/B	OR-VID-VP-1073/B OR-VID-VP-1073/W	OR-VID-XE-1051/W
5900378653233 5900378653202	5908254801259 5900378650591	5900378650676 5900378650683	5908254800610	5908254802331	5908254802362 5908254802379	5902560328707
przewodowy (wired)	przewodowy (wired)	przewodowy (wired)	przewodowy (wired)	przewodowy (wired)	przewodowy (wired)	beprzewodowy (wireless)
zasilacz sieciowy (AC adapter)	zasilacz sieciowy (AC adapter)	zasilacz sieciowy (AC adapter)	zasilacz sieciowy (AC adapter)	zasilacz sieciowy (AC adapter)	zasilacz sieciowy (AC adapter)	zasilacz sieciowy (AC adapter)
4-żyłowy (4-wire)	4-żyłowy (4-wire)	4-żyłowy (4-wire)	4-żyłowy (4-wire)	4-żyłowy (4-wire)	5-żyłowy (5-wire)	-
4+2	4+2	4+2	4+2	4+2	5+2	-
zasilar z monitora (powered from monitor)	zasilar z monitora (powered from monitor)	zasilar z monitora (powered from monitor)	zasilar z monitora (powered from monitor)	zasilar z monitora (powered from monitor)	zasilar z monitora (powered from monitor)	potrzebne dodatkowe zasilar (additional power supply required)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-	-	-	-	-	-	150m
głośnomówiący (hands-free)	głośnomówiący (hands-free)	głośnomówiący (hands-free)	głośnomówiący (hands-free)	głośnomówiący (hands-free)	głośnomówiący (hands-free)	sluchawka (with handset)
7" LCD	7" LCD	7" LCD	7" LCD	7" LCD	7" LCD	2,4" LCD
480 / 800	480 / 800	800 / 480	480 x 800	480 x 800	480 x 800	320 / 240
czarny (czarny) biały (white)	czarny (czarny) biały (white)	czarny (czarny) biały (white)	czarny (black)	czarny (black)	czarny (czarny) biały (white)	czarny (black)
✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
16	16	9	16	16	16	3
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
182 / 133 / 19,5	214 / 152 / 18	240 / 114 / 12	216 / 129,7 / 23	216 / 129,7 / 23	216 / 129,7 / 23	52,7 / 188,2 / 26,3
-	-	-	-	-	-	akumulator wbu- dowany w sluchawkę ladowany z bazy (handset with battery charged from the base)
tradycyjny obiektyw (standard lens)	tradycyjny obiektyw (standard lens)	pin-hole (rwidoczna kamera) (hidden camera)	tradycyjny obiektyw (standard lens)	tradycyjny obiektyw (standard lens)	tradycyjny obiektyw (standard lens)	tradycyjny obiektyw (standard lens)
66° / 86°	77° / 100°	32° / 34°	65° / 90°	65° / 90°	64° / 96°	90° / 65°
600TVL	700TVL	0,3 Mpix	420 TVL	420 TVL	600 TVL	0,3 Mpix
natynkowy (surface mounted)	natynkowy (surface mounted)	natynkowy (surface mounted)	natynkowy (surface mounted)	podtynkowy (flush mounted)	natynkowy (surface mounted)	natynkowy (surface mounted)
✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
podczerwień (IR)	podczerwień (IR)	podczerwień (IR)	białe diody LED (white LED diodes)	białe diody LED (white LED diodes)	podczerwień (IR)	białe diody LED (white LED diodes)
44,5 / 124,5 / 42	50 / 150 / 26	43,2 / 140,6 / 29,3	109 / 158 / 57	122 / 182 / 48	63 / 150 / 24	105 / 167 / 50
-	-	-	-	-	-	opcja bateryjnego zasilania, sygnał alarmowy w przypadku próby usunięcia video kasety (optional battery, anti-tamper alarm)